

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		
Mudelitähis	KMDA 7476 FL	
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	kilovatt-tundi aastas	27.6
Energiaühuse klass		A++
Energiaühuseindeks (EEL_{hood})		36.4
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})		36.5
Äratõmbetõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Pindalaühiku valgusvõimsus (LE_{hood})	lx/W	0.0
Pindalaühiku valgusvõimsuse klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		NA
Rasva filtrimise tõhusus	%	95.1
Rasva filtrimise tõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m³/h	316.2
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m³/h	160
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m³/h	490
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m³/h	580
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	m³/h	580.0
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	456
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	45
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	69
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	73
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	109.9
Ooteseisundis tarbitav võimsus	W	0.20
Ajaline kasvutegur		0.7

Kodumajapidamises kasutatavate elektripeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		
Mudelitähis	KMDA 7476 FL	
Keeduplaadi tüüp	Induktsioon-KM koos õhupuustiga	
Kuumutamiseviis		
Induktsiooniga toidukuumtõotlemisvõõndid, toidukuumtõotlemisalad, kiirgevõõndid, kuumplaadid		
	1. Induktsioon	
	2. Induktsioon	
Mitteringikujulised toidukuumtõotlemisvõõndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtõotlemisvõõndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius		
	mm	1. 230x460
	mm	2. 230x460
Toidukuumtõotlemisvõõndi või -ala energiatarbimine kg kohta ($EC_{electric\ cooking}$)		
	Wh/kg	1. 188.0
	Wh/kg	2. 188.0
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta ($EC_{electric\ hob}$)	Wh/kg	188.0