

# Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modellbeteckning	DAS 2920 EXTA
Årlig energiförbrukning ( $AEC_{fläkt}$ )	kWh/år 109.5
Energieffektivitetsklass	C
Energieffektivitetsindex ( $EEI_{fläkt}$ )	77.5
Flödesdynamisk effektivitet ( $FDE_{fläkt}$ )	19.9
Flödesdynamisk klass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	C
Belysningseffektivitet ( $LE_{fläkt}$ )	lx/W 85.9
Belysningseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Fettfiltreringseffektivitet	% 95.2
Fettfiltreringseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m <sup>3</sup> /h 431.9
Luftflöde vid minimihastighet	m <sup>3</sup> /h 325
Luftflöde vid minimihastighet	m <sup>3</sup> /h 590
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m <sup>3</sup> /h 729
Max luftflöde ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h 729.0
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa 375
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB 48
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB 63
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxhastighet	dB 69
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W 225.9
Effektförbrukning i standby-läge	W 0.25
Märkeffekt för belysningsystemet	W 3.2
Genomsnittlig belysning över kokyten	lx 275
Tidsökningsfaktor	1.3