Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		
Mudelitähis		KMDA 7473-1 FR Silence
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	kilovatt-tundi aastas	31.3
Energiatõhususe klass		A+
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})		37.8
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})		35.6
Äratõmbetõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	lx/W	0.0
Rasva filtrimise tõhusus	%	95.1
Rasva filtrimise tõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m^3/h	321.3
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m^3/h	205
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m^3/h	533
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m^3/h	606
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	m^3/h	605.0
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	490
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	41
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	64
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	68
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	122.7
Ooteseisundis tarbitav võimsus	W	0.22
Ajaline kasvutegur		0.7

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		
Mudelitähis		KMDA 7473-1 FR Silence
Keeduplaadi tüüp		Õhupuhastiga induktsioonpliidiplaat
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv		4
Kuumutamisviis Induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid, kuumplaadid		
		1. Induktsioon
		2. Induktsioon
Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius		
	mm	1. 210x420
	mm	2. 210x420
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta ($EC_{electric\ cooking}$)		
	Wh/kg	1. 177.7
	Wh/kg	2. 177.8
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta ($EC_{electric\ hob}$)	Wh/kg	177.7