

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele	
Αναγνωριστικό του μοντέλου	DA 4208 V D Puristic Varia
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC _{απορροφητήρας})	kWh/έτος 30.8
Ενεργειακή κλάση	A+
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI _{απορροφητήρας})	43.8
Υδροδυναμική απόδοση (FDE _{απορροφητήρας})	36.5
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Απόδοση φωτισμού (LE _{απορροφητήρας})	lx/W 68.3
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	% 95.1
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m ³ /h 298.9
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m ³ /h 180
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m ³ /h 420
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m ³ /h 675
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q _{max})	m ³ /h 675.0
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa 387
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB 39
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB 58
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB 70
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W 88.0
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας	W 0.35
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W 12.0
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx 820
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας	0.7