Технически данни за аспоратори за домашна употреба

съгласно делегиран регламент (EC) No. 65/2014 и регламент 66/2014

Miele						
Модел		DA 1260				
Годишна консумация на енергия (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/година	91,6				
Клас на енергийна ефективност		C				
Индекс за енергийна ефективност (EEI) ($EEI_{U/min}$)		82,1				
Ефективност на флуидна динамика (FDE) ($FDE_{U/min}$)		16,3				
Клас ефективност на флуидна динамика A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)		D				
Ефкетивност на осветлението (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	55,0				
Клас за ефективност на осветлението A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)		A				
Ефективност на филтриране на мазнините	%	95,1				
Клас за ефективност на филтриране на мазнините A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)		A				
Въздушен поток при точката на най-висока ефективност	m^3/h	317,1				
Виздушен поток (мин.скорост)	m^3/h	275				
Виздушен поток (макс.скорост)	m^3/h	355				
Виздушен поток (при итензивна степен на работа)	m^3/h	545				
Максимален въздушен поток (Q) (Q_{max})	m^3/h	545				
Въздушно налягане в точката на най-восока ефективност	Pa	313				
Ниво на шум (мин.скорост)	dB	57				
Ниво на шум (макс.скорост)	dB	64				
Ниво на шум (при итензивна степен на работа)	dB	74				
Консумирана мощност при итензивна степен на работа)	W	169,0				
Консумация на енергия при изключено положение (P_O)	W	0,00				
консумация на енергия в режим на готовност (P_S)	W					
Номинална мощност на осветление на повърхността на готвене	W	6,0				
Средна осветеност на повърхността на готвене	lx	330				
Фактор допълнително време		1,4				