

Ficha de produto para exaustores domésticos
de acordo com o Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 e Regulamento (UE) n.º 66/2014

Miele			
Identificação do modelo		DAS 4930	
Consumo anual de energia (CAE) ($AEC_{U/min}$)	kWh/ano		23,4
Classe de eficiência energética			A+++
Índice de eficiência energética (IEE) ($EEI_{U/min}$)			28,9
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF) ($FDE_{U/min}$)			41,3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos			
A (a mais eficiente) até G (a menos eficiente)			A
Eficiência de iluminação (EI) ($LE_{U/min}$)	lx/W		100,0
Classe de eficiência de iluminação			
A (a mais eficiente) até G (a menos eficiente)			A
Eficiência de filtragem de gorduras	%		96,0
Classe de eficiência de filtragem de gorduras			
A (a mais eficiente) até G (a menos eficiente)			A
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	m^3/h		360,9
Fluxo de ar (regulação de velocidade mínima)	m^3/h		184
Fluxo de ar (regulação de velocidade máxima)	m^3/h		404
Fluxo de ar (no modo intensivo ou boost)	m^3/h		722
Fluxo de ar máx. (Q) (Q_{max})	m^3/h		722
Pressão de ar medida no ponto de maior eficiência	Pa		479
Nível de potência sonora com ponderação A (regulação de velocidade mínima)	dB		37
Nível de potência sonora com ponderação A (regulação de velocidade máxima)	dB		55
Nível de potência sonora com ponderação A (no modo intensivo ou boost)	dB		70
Potência eléctrica medida no ponto de maior eficiência	W		116,2
Consumo de energia no modo de desativação (P_o)	W		
Consumo de energia no modo de espera (P_s)	W		0,35
Potência nominal do sistema de iluminação	W		3,0
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	lx		300
Factor de aumento de tempo			0,5