Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele		
Modelidentifikation		DA 2906 EXTA
Årligt energiforbrug (AEC) ($AEC_{o/m}$)	kWh/år	110,5
Energieffektivitetsklasse		C
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o/m}$)		75,2
Hydraulisk effektivitet (FDE) ($FDE_{o/m}$)		21,5
Hydraulisk effektivitetsklasse		
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		C
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/m}$)	lx/W	16,7
Belysningseffektivitetsklasse		
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		C
Fedtfiltreringseffektivitet	%	59,6
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse		
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		E
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m^3/h	450,1
Luftstrøm (min. hastighed)	m^3/h	320
Luftstrøm (maks. hastighed)	m^3/h	600
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m^3/h	770
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m^3/h	770
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa	393
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB	48
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB	62
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB	68
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W	227,3
Effektoptag i slukket tilstand (P_O)	W	
Effektoptag i standbytilstand (P_S)	W	0,15
Belysningssystemets nominelle effekt	W	12,0
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx	450
Tidsforøgelsesfaktor		1,2