

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele	
Αναγνωριστικό του μοντέλου	DAS 4940
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC _{απορροφητήρας})	kWh/έτος 24.8
Ενεργειακή κλάση	A++
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI _{απορροφητήρας})	33.6
Υδροδυναμική απόδοση (FDE _{απορροφητήρας})	39.8
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Απόδοση φωτισμού (LE _{απορροφητήρας})	lx/W 95.0
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	% 86.2
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	B
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m ³ /h 388.7
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m ³ /h 203
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m ³ /h 404
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m ³ /h 627
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q _{max})	m ³ /h 627.0
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa 381
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB 36
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB 51
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB 62
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W 103.4
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας	W 0.30
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W 3.0
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx 285
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας	0.6