

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modelidentifikation	DAH 2960 Escala
Årligt energiforbrug ($AEC_{emhætte}$)	kWh/år 72.3
Energieffektivitetsklasse	B
Energieffektivitetsindeks ($EEl_{emhætte}$)	68.9
Hydraulisk effektivitet ($FDE_{emhætte}$)	23.6
Hydraulisk effektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	B
Belysningseffektivitet ($LE_{emhætte}$)	lx/W 93.8
Belysningseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Fedtfiltreringseffektivitet	% 71.6
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	D
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h 418.8
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h 221
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h 423
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h 683
Maks. luftstrøm (Q_{max})	m ³ /h 683.0
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa 324
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB 41
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB 53
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB 65
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W 159.8
Effektoptag i standbytilstand	W 0.24
Belysningsystemets nominelle effekt	W 3.2
Belysningsystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	lx 300
Tidsforøgelsesfaktor	1.2