

# Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modelidentifikation	DAC 2940 Stella
Årligt energiforbrug ( $AEC_{emhætte}$ )	kWh/år 31.7
Energieffektivitetsklasse	A++
Energieffektivitetsindeks ( $EEl_{emhætte}$ )	36.4
Hydraulisk effektivitet ( $FDE_{emhætte}$ )	40.6
Hydraulisk effektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Belysningseffektivitet ( $LE_{emhætte}$ )	lx/W 36.5
Belysningseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Fedtfiltreringseffektivitet	% 81.5
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	C
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m <sup>3</sup> /h 367.8
Luftstrøm (min. hastighed)	m <sup>3</sup> /h 238
Luftstrøm (maks. hastighed)	m <sup>3</sup> /h 512
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m <sup>3</sup> /h 689
Maks. luftstrøm ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h 689.0
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa 462
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB 43
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB 61
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB 68
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W 116.2
Effektoptag i standbytilstand	W 0.26
Belysningsystemets nominelle effekt	W 14.4
Belysningsystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	lx 525
Tidsforøgelsesfaktor	0.5