

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014

Miele		
Identyfikator modelu	DA 2808	
Roczne zużycie energii (AEC_{hood})	kWh/rok	27.6
Klasa efektywności energetycznej		A+
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl_{hood})		37.5
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})		40.3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Sprawność oświetlenia (LE_{hood})	lx/W	60.0
Klasa sprawności oświetlenia		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	%	92.8
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		B
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	m³/h	362.8
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m³/h	200
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m³/h	450
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m³/h	725
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q_{max})	m³/h	725.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pa	376
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB	35
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB	53
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB	65
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W	94.0
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	W	0.35
Moc nominalna systemu oświetlenia	W	12.0
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	lx	720
Współczynnik upływu czasu		0.5