

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014

Miele		
Identyfikator modelu		DA 6798 W Shape
Roczne zużycie energii (AEC_{hood})	kWh/rok	27.8
Klasa efektywności energetycznej		A+
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl_{hood})		37.8
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})		38.9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Sprawność oświetlenia (LE_{hood})	lx/W	35.6
Klasa sprawności oświetlenia		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	%	67.1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		D
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	m³/h	370.2
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m³/h	180
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m³/h	380
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m³/h	610
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q_{max})	m³/h	610.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pa	367
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB	36
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB	52
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB	63
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W	97.0
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	W	0.35
Moc nominalna systemu oświetlenia	W	9.0
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	lx	320
Współczynnik upływu czasu		0.6