

# Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele	
Αναγνωριστικό του μοντέλου	DA 6698 W Purist. Ed.6000
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC <sub>απορροφητήρας</sub> )	kWh/έτος 24.6
Ενεργειακή κλάση	A++
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI <sub>απορροφητήρας</sub> )	34.8
Υδροδυναμική απόδοση (FDE <sub>απορροφητήρας</sub> )	40.6
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Απόδοση φωτισμού (LE <sub>απορροφητήρας</sub> )	lx/W 74.4
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	% 95.1
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m <sup>3</sup> /h 365.1
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m <sup>3</sup> /h 200
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m <sup>3</sup> /h 400
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m <sup>3</sup> /h 640
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h 640.0
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa 369
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB 36
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB 52
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB 63
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W 92.0
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας	W 0.35
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W 9.0
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx 670
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας	0.5