

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014

Miele	
Identyfikator modelu	DAS 2920
Roczne zużycie energii (AEC_{hood})	kWh/rok 42.0
Klasa efektywności energetycznej	A
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl_{hood})	50.4
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	30.6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)	A
Sprawność oświetlenia (LE_{hood})	lx/W 85.9
Klasa sprawności oświetlenia	
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	% 95.2
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)	A
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	m ³ /h 311.4
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m ³ /h 204
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m ³ /h 420
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m ³ /h 561
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q_{max})	m ³ /h 561.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pa 427
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB 47
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB 61
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB 69
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W 120.7
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	W 0.25
Moc nominalna systemu oświetlenia	W 3.2
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	lx 275
Współczynnik upływu czasu	0.9