

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | |
|---|-------------------------|
| Modellkennung | DA 2578 |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) | kWh/Jahr 51.7 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex (EEI_{hood}) | 54.7 |
| fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) | 29.5 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) | lx/W 50.0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Fettabscheidegrad | % 94.1 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m ³ /h 335.7 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m ³ /h 250 |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m ³ /h 360 |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m ³ /h 600 |
| Max. Luftstrom (Q_{max}) | m ³ /h 600.0 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa 436 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB 47 |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB 56 |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB 67 |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W 138.0 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | W 0.35 |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W 6.0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | lx 300 |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0.9 |