Scheda per cappe aspiranti

ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 e del regolamento (UE) n. 66/2014

Miele		
Identificativo del modello		DA 2808 EXTA
Consumo annuo di energia (AEC_{hood})	kWh/anno	111.0
Classe di efficienza energetica		C
Indice di efficienza energetica (EEI_{hood})		75.5
Efficienza fluidodinamica (FDE_{hood})		21.9
Classe di efficienza fluidodinamica		
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		C
Efficienza luminosa (LE_{hood})	lx/W	60.0
Classe di efficienza luminosa		
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		A
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	92.8
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		B
Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza	m³/h	456.2
Flusso d'aria (potenza min.)	m³/h	325
Flusso d'aria (potenza max.)	m³/h	605
Flusso d'aria (in modo intenso o boost)	m³/h	775
Flusso d'aria massimo	m³/h	775.0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	393
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore (potenza min.)	dB	46
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore (potenza max.)	dB	61
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore (in modo intenso o boost)	dB	67
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	226.4
Consumo di energia in modo standby	W	0.35
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	12.0
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lx	720
Fattore di incremento nel tempo		1.2