

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		Modellname/-kennzeichen	
		DAS 8630	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	27,2	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		38,4	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		36,6	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	100,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	88,0	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	355,4	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	185	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	381	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	811	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	811	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	363	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	37	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	52	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	71	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	98,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	3,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx	300	
Zeitverlängerungsfaktor		0,7	