CM 6150
Fritstående espressomaskine
med OneTouch for Two-tilberedning til perfekt kaffenydelse.



- Perfekt mælkeskum til kaffespecialiteter - Cappuccinatore
- Perfekte resultater og en intensiv kaffearoma – AromaticSystem
- Fuldautomatisk perfektion – OneTouch for Two
- Nem rengøring til pleje og vedligeholdelse – rengøringsprogrammer
- Personlig kaffeoplevelse – individuelle brugerprofiler

EAN: 4002515768914 / Materialenummer: 10516140

Konstruktion	
Fritstående, fuldautomatisk espressomaskine til friske bønner	•
Design	
Farve	Obsidiansort
Display	DirectSensor
Kaffespecialiteter	
Espresso	•
Kaffe	•
Cappuccino	•
Dobbelt kaffe	•
Ristretto	•
Latte macchiato	•
Caffè latte	•
Varm mælk	•
Mælkeskum	•
Fordele	
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Brygning af formalet kaffe muligt (op til to sorter)	•
Programmerbare brugerprofiler	4
Indstillelig malegrad	•
Programmerbar malemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mælkemængde	•
Programmerbar mælkeskumsmængde	•
Programmerbar forbrygning	•
Kaffekandefunktion	•
Betjeningskomfort	
Individuelt sprogvalg	•
Trinløs højdejustering af kaffeudløb i cm	8,0
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Kaffebønnebeholderens kapacitet i g	300
Vandbeholderens rumfang i l.	1,8
Affaldsbeholderens rumfang i stk.	10
Programmerbar starttid	•
Programmerbar sluktid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Plejekomfort	
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Effektivitet og holdbarhed	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Sikkerhed	
Børnesikring	•

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/privat

se næste side for yderligere informationer...

CM 6150
Fritstående espressomaskine
med OneTouch for Two-tilberedning til perfekt kaffenydelse.



Tekniske data	
Nichebredde i mm	450
Nichehøjde i mm	508
Nichedybde i mm	555
Produktbredde i mm	251
Produkthøjde i mm	359
Produktdybde i mm	427
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,5
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Den elektriske lednings længde i m	1,4
Medfølgende tilbehør	
Afkalkningsmiddel	•
Rengøringstabs	•
Kaffeske til pulverkaffe	•