

Datablad til husholdningstørretumblere

efter delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

Miele			
Modelidentifikation		TDD420WP Series 120	
Nominal kapacitet ¹	kg	8,0	
Husholdningstørretumbler type	Aftræk / Kondens	- / ●	
Energieffektivitetsklasse			
A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)		A+++	
Vægtet årligt energiforbrug (AE _c) ²	kWh/år	171	
Husholdningstørretumbler	med / uden automatik	● / -	
Energiforbrug for normalprogrammet til bomuld			
Energiforbrug ved hel fyldning	kWh	1,41	
Energiforbrug ved halv fyldning	kWh	0,78	
Vægtet effektforbrug i slukket tilstand (P _o)	W	0,40	
Vægtet effektforbrug i left on-tilstand (P _i)	W	0,40	
Varighed af left on-tilstanden (T _i) ³	min	15	
Normalprogrammet, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til ⁴		Bomuld med pil	
Programvarighed for normalprogrammet til bomuld			
Vægtet programvarighed	min	136	
Programvarighed ved hel fyldning	min	177	
Programvarighed ved halv fyldning	min	106	
Tørreevneklasse ⁵			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A	
Vægtet tørreevne for "normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning"	%	94	
Gennemsnitlig tørreevne for "normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning"	%	93	
Gennemsnitlig tørreevne for "normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning"	%	94	
Lydeffektniveau (L _{WA}) ⁶	dB(A) re 1 pW	66	
Apparat til indbygning		-	

● Ja, udstyret hermed

¹ i kg for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

² baseret på 160 tørrecykler for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.

³ hvis husholdningstørretumbleren er udstyret med et energistyrsystem

⁴ Dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld.

⁵ hvis husholdningstørretumbleren er en kondensstørretumbler

⁶ til normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning