

Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DAS 2920	
Modellnavn/-kjennetegn			
Årlig energiforbruk (AEC) (AEC _{o/min})	kWh/år	42,0	
Energiklasse		A	
Energieffektivitetsindeks (EEI) (EEI _{o/min})		50,4	
Fluidodynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE) (FDE _{o/min})		30,6	
Klasse for fluidodynamisk effektivitet (vifteeffekt)			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Belysningseffektivitet (LE) (LE _{o/min})	lx/W	85,9	
Belysningseffektivitetsklasse			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Fettfiltreringsgrad	%	95,2	
Fettfiltreringsgradsklasse			
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m ³ /h	311,4	
Luftstrøm (min. hastighet)	m ³ /h	204	
Luftstrøm (maks. hastighet)	m ³ /h	420	
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m ³ /h	561	
Maks. luftstrøm (Q) (Q _{max})	m ³ /h	561	
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa	427	
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB	47	
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB	61	
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB	69	
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W	120,7	
Effektforbruk i avslått tilstand (P _o)	W		
Effektforbruk i standby-tilstand (P _s)	W	0,25	
Nominell effekt belysningssystem	W	3,2	
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx	275	
Tidsforlengelsesfaktor		0,9	