

# Instrucciones de montaje y manejo

## Placas de inducción



Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo y montaje antes del emplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños.

# Contenido

|                                                                                     |           |                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Advertencias e indicaciones de seguridad .....</b>                               | <b>6</b>  | Montaje de la placa de cocción sobre encimera con modo salida de aire al exterior y modo recirculación de aire guiado ..... | 37 |
| <b>Sostenibilidad y protección del medio ambiente .....</b>                         | <b>16</b> | Preparar la encimera para la instalación sobre encimera en modo salida de aire o recirculación de aire guiado.....          | 37 |
| <b>Instalación .....</b>                                                            | <b>18</b> | Montaje de la placa de cocción sobre encimera en modo salida de aire al exterior o modo recirculación de aire guiado .....  | 37 |
| Indicaciones de seguridad para el montaje .....                                     | 18        | Montaje de la placa de cocción sobre encimera con Plug & Play .....                                                         | 37 |
| Indicaciones de seguridad adicionales para el modo salida de aire al exterior ..... | 19        | Preparación de la encimera para la instalación sobre encimera con Plug & Play.....                                          | 37 |
| Indicaciones de seguridad adicionales para el modo Plug & Play .....                | 20        | Colocar la placa de cocción sobre encimera con Plug & Play.....                                                             | 38 |
| Indicaciones de seguridad adicionales para el montaje sobre encimera .....          | 22        | Montaje enrasado de la placa de cocción con modo salida de aire al exterior y modo recirculación de aire guiado .....       | 39 |
| Indicaciones de seguridad adicionales para el montaje enrasado .....                | 22        | Preparar la encimera para la instalación enrasada con salida de aire y modo recirculación de aire guiado.....               | 39 |
| Distancias de seguridad .....                                                       | 23        | Colocación enrasada de la placa de cocción con modo salida de aire al exterior y modo recirculación de aire guiado .....    | 39 |
| Modos de funcionamiento .....                                                       | 26        | Montaje enrasado de la placa de cocción con Plug & Play .....                                                               | 39 |
| Ejemplos de montaje .....                                                           | 26        | Preparación de la encimera para la instalación enrasada con Plug & Play .....                                               | 39 |
| Dimensiones del adaptador Plug & Play (sólo KMDA 7676 FL-U) .....                   | 28        | Colocar la placa de cocción enrasada con Plug & Play.....                                                                   | 40 |
| Medidas de instalación para el montaje sobre encimera.....                          | 29        |                                                                                                                             |    |
| KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U .....                                                | 29        |                                                                                                                             |    |
| Función por salida de aire y recirculación de aire guiada .....                     | 30        |                                                                                                                             |    |
| Funcionamiento Plug&Play .....                                                      | 31        |                                                                                                                             |    |
| Medidas de instalación para el montaje enrasado.....                                | 32        |                                                                                                                             |    |
| KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U .....                                                | 32        |                                                                                                                             |    |
| Función por salida de aire y recirculación de aire guiada .....                     | 33        |                                                                                                                             |    |
| Funcionamiento Plug&Play .....                                                      | 34        |                                                                                                                             |    |
| Conexión al contacto de la ventana, en caso necesario .....                         | 35        |                                                                                                                             |    |

|                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| Recortar la pared trasera sin plantilla de perforación .....                                                                                                                                                                  | 42        | Conexión en red .....                                | 56        |
| Realizar un recorte en la pared posterior en caso de instalación sobre encimera, con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 238 mm..... | 42        | Funciones especiales .....                           | 57        |
| Realizar un recorte en la pared posterior para la instalación enrasada, con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 238 mm.....          | 43        | Detección permanente de recipientes .....            | 57        |
| Realizar un recorte en la pared posterior en caso de instalación sobre encimera, con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 248 mm..... | 44        | Reconocimiento del tamaño del menaje.....            | 57        |
| Realizar un recorte en la pared posterior para la instalación enrasada, con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 248 mm.....          | 45        | Área de cocción PowerFlex XL ...                     | 57        |
| Conexión eléctrica.....                                                                                                                                                                                                       | 46        | Niveles de potencia de la placa de cocción .....     | 57        |
| <b>Saber más.....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>49</b> | Booster de la placa de cocción ..                    | 57        |
| Esta placa de cocción.....                                                                                                                                                                                                    | 49        | Stop&Go.....                                         | 57        |
| Equipamiento.....                                                                                                                                                                                                             | 50        | Inicio automático de cocción.....                    | 58        |
| Suministro.....                                                                                                                                                                                                               | 50        | Timer .....                                          | 58        |
| Accesorios que se pueden adquirir posteriormente .....                                                                                                                                                                        | 51        | Bloqueo de puesta en funcionamiento .....            | 58        |
| Elementos de manejo e indicación ..                                                                                                                                                                                           | 52        | Bloqueo.....                                         | 58        |
| Datos de la zona de cocción.....                                                                                                                                                                                              | 54        | Función Recall.....                                  | 58        |
| Powermanagement .....                                                                                                                                                                                                         | 55        | Mantener calientes .....                             | 58        |
| Cómo funciona .....                                                                                                                                                                                                           | 55        | Función Limpieza.....                                | 58        |
| Componentes .....                                                                                                                                                                                                             | 56        | Con@ctivity .....                                    | 58        |
| Filtro para la grasa.....                                                                                                                                                                                                     | 56        | Modo recirculación de aire guiado.....               | 59        |
| Filtro de olores.....                                                                                                                                                                                                         | 56        | Funcionamiento Plug & Play.....                      | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Niveles de potencia del extractor.....               | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Booster del extractor .....                          | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Funcionamiento posterior .....                       | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Contador de horas de funcionamiento .....            | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Ajustes .....                                        | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Modo Exposición.....                                 | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Indicación de calor residual .....                   | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Desconexión automática de seguridad .....            | 59        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Protección contra el sobrecalentamiento .....        | 60        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Nombre del modelo y número de serie.....             | 61        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Versión de software .....                            | 61        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>Puesta en marcha .....</b>                        | <b>62</b> |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Desembalaje de la placa de cocción.....              | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | Limpieza de la placa de cocción por primera vez..... | 62        |

# Contenido

|                                                               |           |                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Primera puesta en funcionamiento de la placa de cocción ..... | 62        | Timer .....                                                         | 67        |
| Primera puesta en funcionamiento del extractor .....          | 62        | Ajustar un tiempo .....                                             | 67        |
| Conexión en red.....                                          | 62        | Ajustar un aviso .....                                              | 68        |
| Conexión a una red a través de una App .....                  | 62        | Modificar el aviso .....                                            | 68        |
| Conexión en red mediante WPS .....                            | 63        | Borrar el aviso .....                                               | 68        |
| <b>Manejo .....</b>                                           | <b>64</b> | Ajuste de la hora de desconexión .....                              | 68        |
| Indicaciones de seguridad para el manejo .....                | 64        | Modificar la hora de desconexión de un proceso de cocción...        | 68        |
| Conectar la placa de cocción .....                            | 64        | Borrar la hora de desconexión de un proceso de cocción .....        | 69        |
| Desconectar la placa de cocción/ zona de cocción .....        | 65        | Ajustar la hora de desconexión de otros procesos de cocción ....    | 69        |
| Niveles de potencia de la placa de cocción.....               | 65        | Indicación de la hora de desconexión de un proceso de cocción ..... | 69        |
| Ajustar el nivel de potencia .....                            | 65        | Uso simultáneo de las funciones del timer .....                     | 69        |
| Ajuste del nivel de potencia - Niveles intermedios.....       | 65        | <b>Bloqueo de puesta en funcionamiento .....</b>                    | <b>69</b> |
| Modificación del nivel de potencia .....                      | 65        | Activar el bloqueo de puesta en funcionamiento .....                | 69        |
| Booster .....                                                 | 66        | Desactivar el bloqueo de puesta en funcionamiento.....              | 70        |
| Activar el Booster .....                                      | 66        | <b>Bloqueo .....</b>                                                | <b>70</b> |
| Desactivar Booster .....                                      | 66        | Activar el bloqueo .....                                            | 70        |
| Stop&Go .....                                                 | 66        | Desactivar el bloqueo .....                                         | 70        |
| Activar Stop & Go.....                                        | 66        | Activar la función Recall .....                                     | 70        |
| Desactivar Stop & Go .....                                    | 66        | Activar/desactivar Mantener calientes .....                         | 70        |
| Inicio automático de cocción .....                            | 66        | Función limpieza.....                                               | 71        |
| Activar el inicio automático de cocción.....                  | 67        | Activar función Limpieza .....                                      | 71        |
| Desactivar el inicio automático de cocción.....               | 67        | Desactivar la función Limpieza...                                   | 71        |
|                                                               |           | <b>Extractor .....</b>                                              | <b>71</b> |
|                                                               |           | Ajustar manualmente el nivel de potencia del extractor .....        | 71        |
|                                                               |           | Desconectar el extractor manualmente.....                           | 71        |
|                                                               |           | Activar el Booster .....                                            | 71        |
|                                                               |           | Desactivar Booster.....                                             | 71        |
|                                                               |           | Desactivar temporalmente Con@ctivity .....                          | 71        |
|                                                               |           | Funcionamiento posterior .....                                      | 72        |

|                                                                                 |           |                                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Activación/desactivación del modo Exposición .....                              | 72        | Filtro para la grasa .....                                                                           | 86        |
| <b>Rangos de ajuste de los niveles de potencia de la placa de cocción</b> ..... | <b>73</b> | Extracción del filtro para la grasa.....                                                             | 86        |
| Datos para los laboratorios de ensayo .....                                     | 73        | Limpieza manual del filtro para la grasa .....                                                       | 86        |
| <b>Es importante saber</b> .....                                                | <b>75</b> | Limpieza del filtro para la grasa en el lavavajillas .....                                           | 87        |
| Esta placa de cocción .....                                                     | 75        | Colocación del filtro para la grasa.....                                                             | 87        |
| Funcionamiento de las placas de inducción .....                                 | 75        | Sustituir el filtro para la grasa .....                                                              | 87        |
| Ruidos.....                                                                     | 75        | Resetear el contador de horas de funcionamiento del filtro para la grasa.....                        | 87        |
| Recipiente de cocción.....                                                      | 75        | Filtro de olores (solo KMDA 7676 FL-U) .....                                                         | 87        |
| El extractor .....                                                              | 77        | Sustitución del filtro de olores (solo KMDA 7676 FL-U).....                                          | 87        |
| Funcionamiento del extractor ....                                               | 77        | Resetear el contador de las horas de funcionamiento del filtro de olores (solo KMDA 7676 FL-U) ..... | 88        |
| Consejos para la extracción de aire .....                                       | 77        | Limpieza de la bandeja de goteo del extractor .....                                                  | 88        |
| <b>Ajustar la configuración</b> .....                                           | <b>79</b> | Limpiar el interior de la carcasa del extractor .....                                                | 88        |
| Indicación del nombre del modelo/número de serie .....                          | 83        | Limpieza del interior de la unidad del motor .....                                                   | 88        |
| Indicar la versión de software.....                                             | 83        | <b>Solucionar anomalías</b> .....                                                                    | <b>89</b> |
| <b>Limpieza y mantenimiento</b> .....                                           | <b>84</b> | Mensajes en las indicaciones/en el display.....                                                      | 89        |
| Indicaciones de seguridad para limpieza y mantenimiento .....                   | 84        | Comportamiento inesperado .....                                                                      | 90        |
| Intervalo de limpieza .....                                                     | 84        | Resultado insatisfactorio .....                                                                      | 91        |
| Limpiar las superficies de la vitrocerámica .....                               | 85        | Problemas generales o anomalías técnicas .....                                                       | 92        |
| Productos para la limpieza inadecuados.....                                     | 85        | <b>Servicio Posventa</b> .....                                                                       | <b>94</b> |
| Componentes aptos para la limpieza en el lavavajillas.....                      | 85        | Contacto en caso de anomalías.....                                                                   | 94        |
| Rejilla de la cubierta .....                                                    | 85        | Placa de características .....                                                                       | 94        |
| Retirar la rejilla de la cubierta.....                                          | 85        | Garantía .....                                                                                       | 94        |
| Limpieza manual de la rejilla de la cubierta .....                              | 86        | <b>Datos técnicos</b> .....                                                                          | <b>95</b> |
| Limpieza de la rejilla de la cubierta en el lavavajillas .....                  | 86        | Datos técnicos.....                                                                                  | 95        |
|                                                                                 |           | Hojas de datos del producto .....                                                                    | 95        |
|                                                                                 |           | Declaración de conformidad .....                                                                     | 96        |

## Advertencias e indicaciones de seguridad

Esta placa de cocción cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, un manejo inadecuado puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Leer detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner en funcionamiento la placa de cocción. Contiene indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños en la placa de cocción.

Según la norma internacional IEC 60335–1 Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación de la placa de cocción así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados debido al incumplimiento de estas indicaciones.

Conservar las presentes Instrucciones de manejo y montaje y entregárselas al nuevo propietario en caso de venta posterior del aparato.

### Aplicación adecuada

- Esta placa de cocción está concebida para utilizarse con fines y en entornos domésticos.
- Esta placa de cocción no es apta para su uso en zonas exteriores.
- Utilizar la placa de cocción exclusivamente en entornos domésticos para preparar y mantener calientes los alimentos. Está prohibido cualquier otro tipo de uso.
- Aquellas personas que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar la placa de cocción de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión. Estas personas solo pueden manejar la placa de cocción sin supervisión si se les ha explicado su manejo de tal forma que puedan utilizarla de manera segura. Se deben poder reconocer y comprender los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

## Niños en casa

- ▶ Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados de la placa de cocción, a no ser que estén vigilados en todo momento.
- ▶ Los niños a partir de 8 años pueden manejar la placa de cocción sin supervisión si se les ha explicado su manejo de tal forma que puedan utilizarla de manera segura. Los niños deben poder reconocer y comprender los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.
- ▶ Los niños no deben limpiar la placa de cocción sin supervisión.
- ▶ Prestar continua atención a los niños que se encuentren cerca de la placa de cocción. No dejar jamás que los niños jueguen con la placa de cocción.
- ▶ La placa de cocción se calienta durante el funcionamiento y continúa caliente durante algún tiempo una vez desconectada. Mantener a los niños alejados de la placa de cocción hasta que se haya enfriado y no exista ningún riesgo de sufrir quemaduras.
- ▶ Existe un riesgo de quemaduras. No colocar objetos que puedan captar la atención de los niños en lugares de almacenaje situados sobre la placa de cocción o por detrás. Esto podría incitar a los niños a trepar a la placa de cocción.
- ▶ ¡Peligro de sufrir quemaduras y escaldaduras! Retirar hacia un lado de la encimera el mango de la olla o sartén para que los niños no puedan sujetarlos y quemarse.
- ▶ ¡Peligro de ahogamiento! Al jugar, los niños podrían quedar enrollados en el material de embalaje (p. ej. plásticos) o cubrirse la cabeza con él y ahogarse. Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ Utilizar el bloqueo de puesta en funcionamiento para evitar que los niños conecten la placa de cocción sin vigilancia. Cuando se utilice la placa de cocción, conectar el bloqueo para evitar que los niños puedan modificar los ajustes (seleccionados).

## Seguridad técnica

- ▶ La realización de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación por personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario, de los que el fabricante no se responsabiliza. Los trabajos de instalación y mantenimiento o las reparaciones solo los puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

► Los daños en la placa de cocción pueden poner en peligro su seguridad. Comprobar si la placa de cocción presenta daños visuales. En ningún caso ponga en funcionamiento una placa de cocción que presente daños.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej. redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o comparable.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en isla como en no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510–2.

► La seguridad eléctrica de la placa de cocción quedará garantizada solamente si está conectada a un sistema de toma de tierra instalado de forma reglamentaria. Este requisito básico de seguridad debe cumplirse. En caso de duda, un electricista debe revisar la instalación eléctrica.

► Es imprescindible que los datos de conexión (frecuencia y tensión) que figuran en la placa de características de la placa de cocción coincidan con los de la red eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en la placa.

Antes de conectarlo, comparar estos datos. En caso de duda, consultar a un electricista.

► Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). No conectar la placa de cocción de esta forma a la red eléctrica.

► Para garantizar un funcionamiento correcto, no utilizar la placa de cocción antes de montarla.

► No se puede utilizar esta placa de cocción en un lugar de emplazamiento inestable (p. ej. embarcaciones).

► El contacto con los cables eléctricos o la manipulación de elementos eléctricos o mecánicos puede entrañar graves riesgos para el usuario, así como perturbar el correcto funcionamiento de la placa de cocción.

Nunca debe abrirse por iniciativa propia la carcasa de la placa de cocción.


## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

- ▶ Los derechos de garantía se perderán si la reparación de la placa de cocción no la lleva a cabo personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ En caso de sustitución de componentes defectuosos que afecten a la seguridad, Miele solo garantiza que las piezas de recambio originales de Miele cumplan íntegramente los requisitos de seguridad.
- ▶ La placa de cocción no está indicada para funcionar con un reloj programador externo o con un sistema de control a distancia.
- ▶ La conexión a la red eléctrica de la placa de cocción debe correr a cargo de un electricista.
- ▶ Cuando el cable de conexión a red del aparato esté dañado, deberá ser sustituido por un cable de conexión especial por parte de personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ La placa de cocción debe estar totalmente desenchufada de la red eléctrica cuando se realicen trabajos de instalación, mantenimiento y reparación. Asegurarse de:
  - desconectar el fusible de la instalación eléctrica o
  - desenroscar por completo los fusibles roscados de la instalación eléctrica o
  - desconectar la clavija de conexión a la red (en su caso) de la toma de corriente. No tirar del cable de alimentación, sino de la clavija de conexión a la red.
- ▶ Existe peligro de descargas eléctricas. En caso de detectar un defecto o roturas, ranuras o grietas en la superficie vitrocerámica, no poner la placa de cocción en funcionamiento o desconectarla inmediatamente. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Contactar con personal autorizado o con el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ En caso de que la placa de cocción esté montada por detrás del frontal de un mueble (p. ej. de una puerta), no cerrar nunca el frontal del mueble mientras se utiliza la placa. Detrás del frontal del mueble cerrado se acumulan calor y humedad. Lo que puede dañar la placa de cocción, el armario para instalación y el suelo. Cerrar el frontal del mueble solo si se ha apagado la indicación de calor residual.

# Advertencias e indicaciones de seguridad

## Funcionamiento simultáneo con un aparato de combustión



**⚠ ¡Peligro de intoxicación por los gases de combustión!**

Deberá tenerse especial cuidado en caso de utilización simultánea en una misma estancia del extractora y de un aparato de combustión o en caso de un conjunto de ventilación.

Los aparatos de combustión toman el aire para la combustión de la estancia de emplazamiento y expulsan al exterior los gases de escape a través de una instalación de gas de escape (p. ej. una chimenea). Se consideran aparatos de combustión, p. ej. a las instalaciones de calefacción a gas, gasóleo, madera o carbón, a los calentadores de paso continuo, los calentadores de agua, las placas y los hornos.

El extractor toma el aire de la cocina y de las estancias colindantes. Esto se aplica a las siguientes funciones:

- con salida de aire,
- con recirculación de aire con una caja de recirculación situada fuera de la estancia.

Sin un suministro de aire adecuado existe el riesgo de que se forme una presión negativa. En este caso, el aparato de combustión no recibe suficiente aire para la combustión. Por lo que esta se vería mermada.

Es posible que se absorban gases de combustión venenosos de la chimenea o del tiro que pasaría a las estancias de la vivienda.

**¡Peligro de muerte!**

## Advertencias e indicaciones de seguridad

Sería posible el funcionamiento sin que entrañase ningún peligro si, en caso de funcionamiento simultáneo en una misma estancia del extractor y de un aparato de combustión o en caso de un conjunto de ventilación para ambas instalaciones, se alcanzara una presión negativa máx. de 4 Pa (0,04 mbar) con lo que se evita la reabsorción de los gases de escape del aparato de combustión. Al realizar la valoración debe tenerse en cuenta todo el conjunto de ventilación de la vivienda.

Esto se puede lograr si es posible suministrar aire fresco por apertura no bloqueables, p. ej. puertas o ventanas. En estos casos deberá comprobarse que la sección de la abertura sea suficientemente amplia. Generalmente, la utilización de dispositivos murales de entrada y salida de aire no garantiza un suministro suficiente de aire.

Al realizar la valoración siempre se debe tener en cuenta todo el conjunto de ventilación de la vivienda. Para hacerlo, consultar para ello a un técnico competente.

Si el extractor se utiliza en funcionamiento con recirculación de aire en la que el aire se conduce de vuelta a la estancia de emplazamiento, el funcionamiento simultáneo de un aparato de combustión no constituye ningún tipo de riesgo.

### Uso apropiado

- La placa de cocción se calienta durante el funcionamiento y continúa caliente durante algún tiempo una vez desconectada. Tan solo si están apagadas las indicaciones de calor residual, no existe riesgo de sufrir quemaduras.
- Los aceites y las grasas se pueden incendiar a causa del sobrecalentamiento. No dejar nunca la placa de cocción desatendida cuando se utilicen aceites y grasas. No utilizar nunca agua para apagar las llamas producidas por aceites y grasas. Desconectar la placa de cocción.  
Sofocar las llamas con cuidado utilizando una tapa o con una manta ignífuga.
- ¡En ningún caso se debe dejar de vigilar la placa de cocción durante su funcionamiento! Vigilar continuamente los procesos de asado y cocinado.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

► ¡Peligro de incendio al cocinar con llama viva!

Flampear está prohibido. Cuando el extractor está en funcionamiento aspira la llama hacia el filtro. La grasa acumulada de la cocina podría arder

► En caso de que se calienten botes de espray, líquidos que arden fácilmente o materiales inflamables, estos pueden arder. No colocar objetos de material fácilmente inflamable en los cajones directamente por debajo de la placa de cocción. Eventualmente, los cajones para cubiertos deberán ser también de un material termorresistente.

► No calentar nunca recipientes de cocción sin contenido.

► Al preparar conservas y calentar latas cerradas, se genera una sobrepresión que puede hacer que exploten. No utilizar la placa de cocción para preparar conservas y calentarlas.

► Si la placa de cocción está tapada, al conectarla involuntariamente o cuando hay calor residual, existe el riesgo de que se incendie, se rompa o se derrita el material de la tapa. No tapar nunca la placa de cocción, p. ej., con placas de recubrimiento, un paño o una lámina protectora.

► Cuando la placa de cocción está conectada, si se conecta accidentalmente o si hay calor residual, existe el riesgo de que se calienten los objetos metálicos colocados sobre la misma. Otros materiales se pueden derretir o incendiar. Las tapas de las cazuelas húmedas pueden adherirse. No utilizar la placa de cocción como superficie auxiliar. Apagar las zonas de cocción después de su uso.

► Desconectar la placa de cocción después de utilizarla. La placa de cocción no se apaga automáticamente porque ya no haya más recipientes de cocción colocados sobre ella. Los alimentos pueden prenderse.

► Es posible quemarse con la placa de cocción caliente. Proteger las manos con guantes de cocina o agarradores durante cualquier interacción con la placa de cocción caliente. Utilizar los guantes o agarradores únicamente si están secos. Los tejidos húmedos conducen mejor el calor y se pueden producir quemaduras debido al vapor.

► El extractor puede calentarse excesivamente durante la cocción debido a los vapores de cocción calientes.

Toque la carcasa y los filtros de grasa una vez se haya enfriado el extractor de encimera.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

- ▶ Si se utiliza un aparato eléctrico (p. ej. una batidora) cerca de la placa de cocción, prestar atención a que el cable de conexión no entre en contacto con la placa de cocción caliente. El aislamiento del cable se podría dañar.
- ▶ La sal, el azúcar o los granos de arena, p. ej. de la limpieza de las verduras, pueden provocar arañazos si se introducen por debajo de los recipientes. Comprobar que la placa y la base de los recipientes estén limpios antes de colocarlos sobre ella.
- ▶ La caída de objetos (incluso objetos ligeros como saleros) puede provocar grietas o fracturas en la vitrocerámica. Tener precaución de que no caiga ningún objeto sobre la vitrocerámica.
- ▶ Depositar objetos calientes sobre las teclas y las indicaciones puede provocar daños en las partes electrónicas subyacentes. No colocar nunca ollas o sartenes calientes sobre las teclas o las indicaciones.
- ▶ Si se vierte o se derrite azúcar, alimentos con contenido en azúcar, plástico o papel de aluminio sobre la placa de cocción caliente, estos dañan la superficie de la vitrocerámica al enfriarse. Desconectar inmediatamente la placa de cocción y eliminar completamente estas sustancias con un rascador para superficies de cristal. Utilizar guantes de cocina. Limpiar las zonas de cocción con un producto para la limpieza de vitrocerámicas en cuanto se hayan enfriado.
- ▶ Las ollas vacías pueden dañar la vitrocerámica y/o los recipientes de cocción. ¡No dejar de vigilar la placa de cocción durante su funcionamiento en ningún caso!
- ▶ Los que tienen la base áspera pueden arañar la superficie vitrocerámica. Utilizar exclusivamente sartenes y cazuelas con la base plana.
- ▶ Levantar el recipiente de cocción para moverlo de sitio. De este modo, se evitarán las estrías por roce y los arañazos.
- ▶ Debido a la alta velocidad de calentamiento de la inducción, en determinadas circunstancias la temperatura de la parte inferior de los recipientes puede alcanzar en un tiempo mínimo la temperatura de autocombustión de aceites o grasas. ¡No dejar de vigilar la placa de cocción durante su funcionamiento en ningún caso!
- ▶ Calentar las grasas y aceites durante máx. un minuto y nunca utilizar para ello el Booster.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

- ▶ Únicamente para personas con marcapasos: debe tenerse en cuenta que en las inmediaciones de la placa de cocción se forma un campo electromagnético cuando está conectado. No obstante, es improbable que el marcapasos se vea afectado. En caso de duda, dirigirse al fabricante del marcapasos o al médico.
- ▶ El campo electromagnético de la placa de cocción conectada puede afectar al funcionamiento de objetos imantables. Las tarjetas de crédito, los medios de almacenamiento, las calculadoras, etc., no se deben encontrar en las inmediaciones de la placa de cocción conectada.
- ▶ Los objetos metálicos guardados en un cajón por debajo de la placa de cocción podrían calentarse, en caso de un uso intensivo de la misma.
- ▶ La placa de cocción está equipada con un ventilador de aire frío. En caso de instalar un cajón por debajo de una placa de cocción, deberá haber una distancia suficiente entre el contenido del cajón y la parte inferior de la placa para que se garantice la entrada de aire suficiente para refrigerar la placa.
- ▶ En caso de disponer de un cajón por debajo de la placa de cocción, tener en cuenta no guardar en él en ningún caso objetos pequeños y puntiagudos, papeles, servilletas, etc. Estos objetos podrían introducirse en la carcasa a través de las ranuras de ventilación o ser aspirados y podrían dañar el ventilador de refrigeración o afectar a la refrigeración.
- ▶ No deben utilizarse nunca dos recipientes al mismo tiempo sobre una zona de cocción o un área de cocción PowerFlex.
- ▶ Si el recipiente se encuentra parcialmente sobre la zona de cocción o la zona para la bandeja para asar, las asas se podrían calentar demasiado.  
¡Colocar el recipiente centrado sobre la zona de cocción o para la bandeja para asar!
- ▶ Utilice el área de cocción PowerFlex solo para asadores cuadrados u ovalados.
- ▶ Las grasas y la suciedad acumulada influyen en el funcionamiento del sistema de extracción.  
No utilice nunca el sistema de extracción sin filtro de grasa, para garantizar la limpieza de los vahos de cocción.
- ▶ Existe peligro de incendio si no se siguen las indicaciones de este manual a la hora de realizar la limpieza.

## Advertencias e indicaciones de seguridad

---

- ▶ No cubra la rejilla del extractor durante el funcionamiento.
- ▶ No coloque ningún recipiente caliente sobre el filtro de aspiración del extractor. El funcionamiento del extractor se ve afectado y la rejilla puede resultar dañada.
- ▶ Los líquidos podrían penetrar en el extractor y dañarlo. Evite que esto suceda.
- ▶ Los objetos que pesan poco podrían ser aspirados por el extractor y perjudicar su funcionamiento. No deposite objetos que pesen poco cerca del extractor (p. ej. paños, papeles).
- ▶ En caso de utilizar, una placa de adaptación a la inducción para el recipiente, los generadores de inducción podrían resultar dañados o, incluso, destruidos. No utilizar ninguna placa de adaptación de inducción.

### Limpieza y mantenimiento

- ▶ El vapor procedente de un limpiador a vapor puede llegar a los componentes conductores de tensión y provocar un cortocircuito. No utilizar nunca un limpiador a vapor para limpiar la placa de cocción.
- ▶ Si la placa de cocción está instalada con un horno con limpieza pirolítica, no debe utilizarse durante el proceso pirolítico, ya que podría activarse la protección contra sobrecalentamiento.

### Accesorios

- ▶ Miele no asume ninguna responsabilidad por el uso de accesorios que no sean accesorios originales de Miele. Miele no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de la garantía, la garantía legal y/o la responsabilidad por productos defectuosos, en la medida en que los daños o defectos se deban al uso o la instalación de accesorios que no procedan de Miele o que no hayan sido homologados por Miele.
- ▶ Los repuestos originales de Miele se conservan como mínimo 10 años y hasta 15 años después del fin de la producción en serie de la placa de cocción.

# Sostenibilidad y protección del medio ambiente

## Consejos para ahorrar energía al cocinar

- En la medida de lo posible, cocinar solo con las cazuelas o sartenes tapadas. Así, se evitará el escape innecesario de calor.
- Cocinar con poca agua.
- Después de hervir o cocinar a la plancha, reducir el nivel de potencia.
- Utilizar una olla a presión para reducir el tiempo de cocción.

## Consejos para ahorrar energía al utilizar la campana extractora

- Al cocinar, intentar que la cocina esté siempre bien ventilada. En el caso de funcionamiento en el modo salida de aire al exterior, si no corre suficiente aire, el extractor de encimera no funciona de forma eficiente y se pueden producir ruidos de funcionamiento muy elevados.
- Cocinar con el nivel de potencia más bajo posible. Menos vahos significan un menor nivel de potencia en la campana extractora y, con ello, menor consumo energético.
- Comprobar el nivel de potencia seleccionado en el extractor. Por lo general, el nivel de potencia más bajo es suficiente. Utilizar el nivel Booster exclusivamente cuando sea necesario.
- En caso de que se genere mucho vapor de cocción, ajustar con anterioridad un nivel de funcionamiento más elevado. Esto es más eficiente que intentar eliminar los vahos repartidos por la cocina manteniendo la campana extractora funcionando durante más tiempo.

- Después de la cocción, volver a desconectar el extractor.
- Limpiar o cambiar el filtro regularmente. Los filtros muy sucios disminuyen la potencia, incrementan el peligro de incendio y constituyen un riesgo para la higiene.

## Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

## Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. El usuario es el único responsable legal de borrar cual-

quier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llevarlos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

# Instalación

## Indicaciones de seguridad para el montaje

⚠ Daños derivados de un montaje incorrecto.

La placa de cocción podría resultar dañada debido a un montaje incorrecto.

El montaje de la placa de cocción lo debe realizar personal autorizado.

⚠ Existe peligro de descarga eléctrica debido a la tensión de red.

Existe un riesgo de descarga eléctrica debido a una conexión inadecuada a la red eléctrica.

Es necesario que el personal autorizado cualificado se encargue de la conexión de la placa de cocción a la red eléctrica.

⚠ Daños producidos por la caída de objetos.

Durante el montaje de un armario alto o de una campana extractora, la placa de cocción puede resultar dañada.

Montar la placa de cocción una vez estén ya montados el armario superior y la campana extractora.

En caso de desmontar la placa de cocción durante una intervención del Servicio Posventa, la junta de sellado situada por debajo del cerco de la placa podría resultar dañada.

Sustituir la cinta de sellado por una nueva al volver a montar la placa.

► La placa de cocción no deberá montarse por encima de aparatos de frío, lavavajillas, lavadoras ni secadoras.

► Esta placa de cocción solo se debe montar sobre cocinas y hornos que estén equipados con un sistema de refrigeración de vaho.

► No es posible montar una placa de gas junto a esta placa.

► Comprobar que el cable de conexión no queda al alcance una vez instalada la placa.

► Tras el montaje, el cable de conexión a la red no deberá entrar en contacto con piezas móviles de los elementos de la cocina (p. ej., un cajón) y no se le deberá someter a cargas mecánicas.

► Los contrachapados de la encimera deben estar tratados con pegamento termorresistente (100 °C) para que no se desprendan ni se deformen. Los listones terminales de la pared deben ser termorresistentes.

► Para la instalación, es necesario retirar las barras transversales situadas por delante de la zona superior de la pared trasera del cuerpo.

► La placa de cocción debe instalarse de forma que la bandeja de goteo y la tapa de limpieza queden fácilmente accesibles y puedan retirarse para su limpieza.

► El canal de ventilación se coloca por detrás de la pared posterior del cuerpo del armario de empotramiento. En caso de tareas de mantenimiento, es necesario que la pared posterior del cuerpo del armario pueda desmontarse.

► La altura mínima del zócalo de KMDA 7676 FL-U está en:

- Modo salida de aire al exterior: no es necesario que el zócalo tenga ninguna altura mínima
- Funcionamiento por recirculación guiada: 100 mm
- Funcionamiento Plug&Play: 25 mm

► La altura mínima del zócalo es de:

- Modo salida de aire al exterior: no es necesario que el zócalo tenga ninguna altura mínima
- Funcionamiento por recirculación guiada: 100 mm
- Funcionamiento Plug&Play: 25 mm

► En funcionamiento Plug&Play, el aire de salida aspirado solo puede regresar a la habitación a través del armario inferior. En funcionamiento por salida de aire y en funcionamiento por recirculación guiada, la salida de aire debe conducirse al exterior través de una conducción de salida (en funcionamiento por salida de aire) o dirigirse de vuelta a la habitación a través de la caja de recirculación (sistema de recirculación de aire guiada).

► Respetar las distancias de seguridad.

### **Indicaciones de seguridad adicionales para el modo salida de aire al exterior**

► No se permite la conexión de la salida de aire a chimeneas utilizadas para la extracción de humos o gases de escape, ni a tiros que sirvan para la ventilación de lugares con fogones de combustibles sólidos.

► En el caso de que se conduzca el aire de salida a una chimenea de humos y gases inactiva, deberán observarse las normativas vigentes de los organismos oficiales.

► Para la instalación de la conducción de salida de aire deberán utilizarse exclusivamente tubos o mangueras de material no inflamable. Estos podrán adquirirse del SPV o de un distribuidor especializado.

# Instalación

## Indicaciones de seguridad adicionales para el modo Plug & Play

### Valor U

Es posible introducir el funcionamiento "plug&play" en los edificios más nuevos o reformados. Si la pared o el suelo adyacentes limitan con el suelo o con el aire exterior, estos deben tener un coeficiente de transferencia de calor (valor U) de:  $\leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

| Material                                                                                                                                   | Resistencia del material | Valor U <sub>(desde 1995)</sub> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Pared maciza<br>(ladrillo perforado verticalmente, bloques de hormigón pómez o materiales comparables porosos o muy perforados)            | $\geq 30 \text{ cm}$     | 0,5                             |
| Pared maciza de madera<br>(por ejemplo, casa de madera/prefabricada).<br>Marco de madera o pared de paneles de madera con relleno aislante | —                        | 0,4                             |
| Casa pasiva<br>(KfW 55, 40, 40 Plus)                                                                                                       | —                        | 0,15–0,2                        |

Un experto en construcción o un asesor energético pueden resolver las dudas sobre el edificio.

► La sección transversal de la abertura de ventilación debe ser de al menos  $425 \text{ cm}^2$ .

En caso de colocar rejillas en los orificios de entrada y salida de aire, estas deberán ser de más de  $425 \text{ cm}^2$ . El paso libre de  $425 \text{ cm}^2$  se obtiene de la suma de cada sección de evacuación de la rejilla.

Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las secciones de ventilación. Además, es imprescindible que se elimine periódicamente el polvo.

► Para que la placa de cocción funcione en modo Plug&Play, es necesario el adaptador Plug&Play suministrado.

► Para la instalación de la placa de cocción se necesita una plantilla.


 Riesgo de daños debido a los vahos en el aparato de frío.

Los vahos procedentes de la placa de cocción que se acumulen por detrás del aparato de frío pueden dañarlo.

No instalar ningún aparato extractor de aire o vahos directamente por detrás del aparato de frío. Colocar un conducto de aire independiente o instalar una pared divisoria entre los aparatos.

# Instalación

## Indicaciones de seguridad adicionales para el montaje sobre encimera




⚠ Daños producidos por un montaje erróneo.

La placa de cocción y la encimera pueden resultar dañadas durante el desmontaje de la placa si esta se sella con productos termorresistentes.

No emplear productos de sellado entre la placa de cocción y la encimera.

La junta situada bajo el borde de la placa de cocción garantiza una estanqueidad suficiente con la encimera.



► Las ranuras ① y la zona rayada situada por debajo de la superficie auxiliar de la placa de cocción deberán ser lisas y regulares para que la placa de cocción asiente de forma homogénea y la junta por debajo del borde de la parte superior del aparato garantice el sellado con la encimera.

## Indicaciones de seguridad adicionales para el montaje enrasado

⚠ Daños provocados por un producto para sellar inadecuado.

Un producto sellador inadecuado puede dañar la encimera de piedra natural.

En el caso de la piedra natural y de los azulejos, utilizar únicamente un sellador de silicona apropiado y resistente a la temperatura (mín. 160 °C) para piedra natural. Hay que tener en cuenta las indicaciones del fabricante.


► La anchura libre del armario inferior debe tener como mínimo la medida del recorte interior de la encimera para garantizar el libre acceso a la placa desde la parte inferior y para poder retirar la carcasa inferior para la realización de tareas de mantenimiento. Si después del montaje la placa de cocción no quedara accesible por la parte inferior, se deberá retirar el material de sellado para desmontarla.

► Para el montaje enrasado de una placa de cocción solo son aptas encimeras de piedra natural (granito, mármol), de madera maciza y encimeras alicatadas. En caso de encimeras de otros materiales, consultar al fabricante de las mismas para determinar si son aptas para el montaje enrasado.

- Encimeras de piedra natural: La placa de cocción se inserta directamente sobre el fresado.
- Encimeras de madera maciza y azulejos: La placa de cocción se fija en el hueco con listones de madera. Los listones deberán estar disponibles en el lugar de emplazamiento y no forman parte del suministro.

## Distancias de seguridad

### Distancia de seguridad por encima de la placa de cocción



Entre la placa de cocción y una campana extractora colocada encima:

- Se deberá mantener la distancia de seguridad indicada por el fabricante de la campana extractora
- Si hay varios aparatos instalados debajo de una campana extractora para los que se han especificado distancias de seguridad diferentes, se deberá mantener la mayor distancia de seguridad requerida

En caso de que haya instalados sobre la placa de cocción materiales fácilmente inflamables (p. ej., una balda), se deberá respetar una distancia de seguridad de al menos 500 mm.

# Instalación

## Distancia de seguridad detrás y al lado de la placa de cocción

Se deben mantener las siguientes distancias mínimas con respecto a un armario alto o a la pared de la estancia:


- **distancia mínima posterior** ① desde el hueco de la encimera hasta el borde posterior de esta:  
50 mm

y



- **distancia mínima a la derecha** ② desde el hueco de la encimera hasta un mueble colindante (p. ej. un armario alto) o una pared de la estancia:  
50 mm y en el lado opuesto una distancia mínima de 200 mm

o


- **distancia mínima a la izquierda** ③ desde el hueco de la encimera hasta un mueble colindante (p. ej. un armario alto) o una pared de la estancia:  
50 mm y en el lado opuesto una distancia mínima de 200 mm




No permitido



Muy recomendable



No recomendable




No recomendable


Distancia de seguridad al revestimiento del hueco

Si el revestimiento del hueco ya está colocado, debe existir una distancia mínima entre el recorte de la encimera y el revestimiento. Las temperaturas altas pueden modificar o deteriorar los materiales.

Montaje enrasado



Montaje sobre encimera



- ① Mampostería
- ② Medida x = grosor del revestimiento del hueco
- ③ Encimera
- ④ Recorte en la encimera
- ⑤ Distancia mínima para materiales  
**inflamables**(p. ej. madera)  
**materiales no inflamables**(p. ej. metal, piedra natural, baldosas de cerámica)

|           | Página     |                  | Lado opuesto |                   |
|-----------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| Material  | Inflamable | No inflamable    | Inflamable   | No inflamable     |
| Detrás    | 50 mm      | 50 mm - Medida x | —            | —                 |
| Derecha   | 50 mm      | 50 mm - Medida x | 200 mm       | 200 mm - Medida x |
| Izquierda | 50 mm      | 50 mm - Medida x | 200 mm       | 200 mm - Medida x |

Ejemplo: Grosor del revestimiento de hueco no combustible 15 mm  
50 mm – 15 mm = distancia mínima 35 mm

# Instalación


## Modos de funcionamiento

|                | Modo salida de aire al exterior | Modo recirculación de aire guiado | Funcionamiento Plug & Play |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| KMDA 7676 FL-A | ✓                               | ●                                 | ●                          |
| KMDA 7676 FL-U | ●                               | ✓                                 | ✓✓                         |


- ✓✓ es posible
- ✓ es posible - se necesitan más accesorios
- Los ajustes deben modificarse - se necesitan accesorios adicionales

## Ejemplos de montaje


Modo recirculación de aire guiado



## Modo salida de aire al exterior




## Funcionamiento Plug & Play



## Instalación


---

### Dimensiones del adaptador Plug & Play (sólo KMDA 7676 FL-U)



## Medidas de instalación para el montaje sobre encimera

KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U



Todas las medidas se indican en mm.


- ① Frontal
- ② Bandeja de goteo extraíble
- ③ Tapa de limpieza
- ④ Caja con cable de conexión a la red  
Cable de conexión a la red L = 1.440 mm
- ⑤ Grosor de la encimera  
modo salida de aire al exterior y modo recirculación de aire guiado:  $\geq 10$  mm  
funcionamiento Plug&Play:  $\geq 10$  mm— $\leq 40$  mm

# Instalación

## Función por salida de aire y recirculación de aire guiada

Fondo de la encimera 600 mm

KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U




Todas las medidas se indican en mm.

- ① La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de intervención del Servicio técnico. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
- ② La bandeja de goteo y la(s) tapa(s) de limpieza deben quedar accesibles tras el montaje.

Fondo de la encimera superior a 600 mm

KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U




Todas las medidas se indican en mm.

- ① La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de intervención del Servicio técnico. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
  - ② La bandeja de goteo y la(s) tapa(s) de limpieza deben quedar accesibles tras el montaje.
- x medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm.

## Funcionamiento Plug&Play

### Fondo de la encimera 600 mm

#### KMDA 7676 FL-U




Todas las medidas se indican en mm.

- ① Para el tendido de la salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante se deberá mantener una distancia mínima de 25 mm.
- ② La bandeja de goteo y la(s) tapa(s) de limpieza deben quedar accesibles tras el montaje.
- ③ La sección transversal de la abertura de ventilación debe ser de al menos 425 cm<sup>2</sup>.
- ④ Distancia desde la parte delantera de la caja inferior hasta el extremo del adaptador Plug & Play

### Fondo de la encimera superior a 600 mm

#### KMDA 7676 FL-U




Todas las medidas se indican en mm.

- ① Para el tendido de la salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante se deberá mantener una distancia mínima de 25 mm.  
Si la pared trasera de la carcasa > está a 555 mm del frente de la encimera, el adaptador Plug&Play se debe ampliar con un juego suplementario de Miele.
  - ② La bandeja de goteo y la(s) tapa(s) de limpieza deben quedar accesibles tras el montaje.
  - ③ La sección transversal de la abertura de ventilación debe ser de al menos 425 cm<sup>2</sup>.
  - ④ Distancia desde la parte delantera de la caja inferior hasta el extremo del adaptador Plug & Play
- x medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm.

# Instalación

## Medidas de instalación para el montaje enrasado

KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U




Todas las medidas se indican en mm. Las dimensiones indicadas entre paréntesis son recomendaciones.

- ① Frontal
- ② Bandeja de goteo extraíble
- ③ Tapa de limpieza
- ④ Caja con cable de conexión a la red  
Cable de conexión a la red L = 1.440 mm
- ⑤ Encimera de piedra natural con fresado escalonado
- ⑥ Listón de madera 12 mm (accesorios no suministrados)
- ⑦ Grosor de la encimera  
modo salida de aire al exterior y modo recirculación de aire guiado:  $\geq 10$  mm  
funcionamiento Plug&Play:  $\geq 10$  mm— $\leq 40$  mm

## Función por salida de aire y recirculación de aire guiada

Fondo de la encimera 600 mm

KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U




Todas las medidas se indican en mm.

- ① La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de intervención del Servicio técnico. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
- ② La bandeja de goteo y la(s) tapa(s) de limpieza deben quedar accesibles tras el montaje.

Fondo de la encimera superior a 600 mm

KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U



Todas las medidas se indican en mm.


- ① La pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de intervención del Servicio técnico. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
  - ② La bandeja de goteo y la(s) tapa(s) de limpieza deben quedar accesibles tras el montaje.
- x medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm.

# Instalación

## Funcionamiento Plug&Play

### Fondo de la encimera 600 mm

#### KMDA 7676 FL-U




Todas las medidas se indican en mm.

- ① Para el tendido de la salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante se deberá mantener una distancia mínima de 25 mm.
- ② La bandeja de goteo y la(s) tapa(s) de limpieza deben quedar accesibles tras el montaje.
- ③ La sección transversal de la abertura de ventilación debe ser de al menos 425 cm<sup>2</sup>.
- ④ Distancia desde la parte delantera de la caja inferior hasta el extremo del adaptador Plug & Play

### Fondo de la encimera superior a 600 mm

#### KMDA 7676 FL-U



Todas las medidas se indican en mm.

- ① Para el tendido de la salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble colindante se deberá mantener una distancia mínima de 25 mm.  
Si la pared trasera de la carcasa > está a 555 mm del frente de la encimera, el adaptador Plug&Play se debe ampliar con un juego suplementario de Miele.
  - ② La bandeja de goteo y la(s) tapa(s) de limpieza deben quedar accesibles tras el montaje.
  - ③ La sección transversal de la abertura de ventilación debe ser de al menos 425 cm<sup>2</sup>.
  - ④ Distancia desde la parte delantera de la caja inferior hasta el extremo del adaptador Plug & Play
- x medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm.

## Conexión al contacto de la ventana, en caso necesario

**⚠** La conexión al contacto de la ventana está sometida a tensión de red.

Existe peligro de sufrir daños personales por descargas eléctricas.

Antes de conectar la placa de cocción al sistema de conmutación, desconectarla de la red eléctrica.


El cable de conexión del sistema de conmutación solo puede ser conectado por un electricista especializado.

El cable de conexión del sistema de conmutación deberá ser del modelo H03VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> y de 2,0 m de longitud como máximo.


El sistema de conmutación deberá estar equipado con un contacto de cierre sin potencial que sea apto para 230 V, 1 A. El extractor está fuera de servicio cuanto tiene estado de conmutación abierto.

Utilizar únicamente sistemas de conmutación inalámbricos permitidos y comprobados por el DIBt (p. ej., interruptores de contacto de ventana, interruptores de depresión) y dejar que sean homologados por personal especializado (deshollinadores autorizados).

Es necesaria la documentación correspondiente del sistema de conmutación para poder llevar a cabo la conexión y el funcionamiento sin riesgos.




- Soltar el enclavamiento y extraer la clavija.



- Aflojar los tornillos ① del prensacables y desenganchar la carcasa por ambos lados ②.
- Abrir la carcasa.
- Retirar los tapones.

## Instalación

---



- Cambiar el puente ① por el cable de conexión del sistema de conmutación.
- Cerrar la carcasa.
- Apretar de nuevo el tornillo del prensacables.
- Colocar de nuevo la clavija.

## Montaje de la placa de cocción sobre encimera con modo salida de aire al exterior y modo recirculación de aire guiado

**Preparar la encimera para la instalación sobre encimera en modo salida de aire o recirculación de aire guiado.**

- Tener en cuenta las distancias de seguridad.
- Hacer el hueco de la encimera.
- Encimeras de madera:  
Sellar las superficies de corte con barniz especial, caucho de silicona o resina de moldeo para evitar que se hinchen por la humedad. El material de sellado deberá ser termorresistente.

Asegurarse de que estos materiales no entran en contacto con la superficie de la encimera.

## Montaje de la placa de cocción sobre encimera en modo salida de aire al exterior o modo recirculación de aire guiado

- Pegar la cinta de sellado que se suministra por debajo del borde de la placa de cocción. No pegar la cinta de sellado sometiéndola a tensión.
- Pasar el cable de conexión a la red de la placa de cocción hacia abajo a través del hueco de la encimera.
- Colocar la placa de cocción centrada en el recorte (hueco de empotramiento). Asegurarse de que la junta se encuentre sobre la encimera para garantizar el sellado con la misma.
- Si la junta no se situara correctamente en las esquinas sobre la encimera, es posible repasar los radios de las esquinas ( $\leq R4$ ) con una sierra de calar.
- Conectar la placa de cocción a la red eléctrica.
- Comprobar el funcionamiento de la placa de cocción.

## Montaje de la placa de cocción sobre encimera con Plug & Play

**Preparación de la encimera para la instalación sobre encimera con Plug & Play**

- Tener en cuenta las distancias de seguridad.
- Hacer el hueco de la encimera.
- Recortar la plantilla de perforación en la parte superior hasta alcanzar el grosor de la encimera. En función de la profundidad de montaje, colocar la plantilla de perforación apropiada en la parte superior de la pared trasera del armario. Hacer un recorte para el adaptador Plug & Play según la plantilla de perforación.

# Instalación

| Número de la plantilla de perforación | Posición del adaptador | Distancia de instalación (vertical) entre la parte superior del aparato y el punto más bajo del adaptador Plug & Play |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                     | 2                      | 238 mm <sup>1</sup>                                                                                                   |
| 3a                                    | 3                      | 248 mm <sup>2</sup>                                                                                                   |

<sup>1</sup> La plantilla se adjunta al aparato.

<sup>2</sup> Las plantillas se pueden encontrar en la página de inicio de Miele.

■ Si no se dispone de la plantilla de perforación, ver el capítulo «Instalación», apartado «Recorte de la pared posterior sin plantilla de perforación».

■ Encimeras de madera:

Sellar las superficies de corte con barniz especial, caucho de silicona o resina de moldeo para evitar que se hinchen por la humedad. El material de sellado deberá ser termorresistente.

Asegurarse de que estos materiales no entran en contacto con la superficie de la encimera.

## Colocar la placa de cocción sobre encimera con Plug & Play

■ Pegar la cinta de sellado que se suministra por debajo del borde de la placa de cocción. No pegar la cinta de sellado sometiéndola a tensión.

El adaptador Plug & Play se puede romper.

Colocar la placa de cocción sobre la encimera de manera que el adaptador Plug & Play no se apoye en ella.

■ Conectar el adaptador Plug & Play a la placa de cocción y ajustar la posición del adaptador.

■ Pasar el cable de conexión a la red de la placa de cocción hacia abajo a través del hueco de la encimera.

■ Retirar la lámina protectora de la cinta adhesiva del extremo del adaptador Plug & Play.

■ Colocar la placa de cocción centrada en el recorte (hueco de empotramiento). Asegurarse de que la junta se encuentre sobre la encimera para garantizar el sellado con la misma.

■ Si la junta no se situara correctamente en las esquinas sobre la encimera, es posible repasar los radios de las esquinas ( $\leq R4$ ) con una sierra de calar.

■ Alinear el adaptador Plug & Play para que encaje en el orificio preperforado. Presionar el adaptador contra la pared posterior hasta que se pegue.

■ Conectar la placa de cocción a la red eléctrica.

■ Comprobar el funcionamiento de la placa de cocción.

## Montaje enrasado de la placa de cocción con modo salida de aire al exterior y modo recirculación de aire guiado

### Preparar la encimera para la instalación enrasada con salida de aire y modo recirculación de aire guiado

- Tener en cuenta las distancias de seguridad.
- Hacer el hueco de la encimera.
- Encimeras de madera maciza/encimeras con azulejos:  
fijar los listones de madera 5,5 mm por debajo el canto superior de la encimera.

### Colocación enrasada de la placa de cocción con modo salida de aire al exterior y modo recirculación de aire guiado

- Pegar la cinta de sellado que se suministra por debajo del borde de la placa de cocción. No pegar la cinta de sellado someténdola a tensión.
- Pasar el cable de conexión a la red de la placa de cocción hacia abajo a través del hueco de la encimera.

La junta entre la superficie vitrocerámica y la encimera tiene al menos 2 mm de ancho. La junta es necesaria para aislar la placa de cocción.

- Colocar la placa de cocción en el recorte (hueco de empotramiento) y centrarla.
- Conectar la placa de cocción a la red eléctrica.
- Comprobar el funcionamiento de la placa de cocción.
- Llenar la junta entre la placa de cocción y la encimera con silicona termorresistente (mín. 160 °C).

## Montaje enrasado de la placa de cocción con Plug & Play

### Preparación de la encimera para la instalación enrasada con Plug & Play

- Tener en cuenta las distancias de seguridad.
- Hacer el hueco de la encimera.
- Recortar la plantilla de perforación en la parte superior hasta alcanzar el grosor de la encimera. En función de la profundidad de montaje, colocar la plantilla de perforación apropiada en la parte superior de la pared trasera del armario. Hacer un recorte para el adaptador Plug & Play según la plantilla de perforación.

# Instalación

| Número de la plantilla de perforación | Posición del adaptador | Distancia de instalación (vertical) entre la parte superior del aparato y el punto más bajo del adaptador Plug & Play |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 1                      | 238 mm <sup>1</sup>                                                                                                   |
| 3b                                    | 3                      | 248 mm <sup>2</sup>                                                                                                   |

<sup>1</sup> La plantilla se adjunta al aparato.

<sup>2</sup> Las plantillas se pueden encontrar en la página de inicio de Miele.

- Si no se dispone de la plantilla de perforación, ver el capítulo «Instalación», apartado «Recorte de la pared posterior sin plantilla de perforación».
- Encimeras de madera maciza/encimeras con azulejos:  
fijar los listones de madera 5,5 mm por debajo el canto superior de la encimera.

## Colocar la placa de cocción enrasada con Plug & Play

- Pegar la cinta de sellado que se suministra por debajo del borde de la placa de cocción. No pegar la cinta de sellado sometiéndola a tensión.

El adaptador Plug & Play se puede romper.

Colocar la placa de cocción sobre la encimera de manera que el adaptador Plug & Play no se apoye en ella.

- Conectar el adaptador Plug & Play a la placa de cocción y ajustar la posición del adaptador.
- Pasar el cable de conexión a la red de la placa de cocción hacia abajo a través del hueco de la encimera.
- Funcionamiento Plug & Play: Retirar la lámina protectora de la cinta adhesiva en el extremo del adaptador Plug & Play.
- Colocar la placa de cocción en el recorte (hueco de empotramiento) y centrarla.

La junta entre la superficie vitrocerámica y la encimera debe tener al menos 2 mm de ancho. La junta es necesaria para aislar la placa de cocción.

- Alinear el adaptador Plug & Play para que encaje en el orificio preperforado. Presionar el adaptador contra la pared posterior hasta que se pegue.
- Conectar la placa de cocción a la red eléctrica.
- Comprobar el funcionamiento de la placa de cocción.
- Llenar la junta entre la placa de cocción y la encimera con silicona termorresistente (mín. 160 °C).

## Instalar la conducción de salida de aire

**⚠** Especialmente en caso de funcionamiento simultáneo de un extractor y un aparato de combustión existe peligro de intoxicación en determinadas circunstancias.

Es imprescindible que se tenga en cuenta al respecto el capítulo «Advertencias e indicaciones de seguridad».


En caso de duda, dejar que un inspector de obra responsable confirme que el funcionamiento no constituye ningún peligro.

Tener en cuenta que cada limitación del flujo de aire reduce la potencia de extracción y aumenta los ruidos de funcionamiento.

El extractor dispone de una conexión de salida de aire de Ø 150 mm.

- Utilizar únicamente tubos lisos o mangueras flexibles de material no inflamable para la conducción de salida de aire.
- Para conseguir una mayor potencia de extracción y disminuir los ruidos del motor, tener en cuenta lo siguiente:
  - La sección de la conducción de salida de aire no debería ser más pequeña que la sección de la boca de salida de aire (ver las medidas del aparato).
  - La conducción de salida de aire debe ser lo más corta y recta posible.
  - Utilizar únicamente codos con radios grandes.

- La conducción de salida de aire no debe doblarse ni aplastarse.
- Tener en cuenta que las conexiones estén posicionadas de forma fija y estanca.




- Si la salida de aire se conduce a una chimenea de salida, el manguito acodado de la conducción deberá estar orientado en el sentido de la corriente.
- Si la conducción de salida de aire se encuentra tendida en horizontal, se deberá tener en cuenta una pendiente. De esta forma, se evita que el agua condensada pueda llegar al ventilador.
- En caso de que la conducción de salida de aire pase por estancias frías (buhardillas, etc.), se pueden producir bruscas variaciones de temperatura en las diferentes zonas. Por lo tanto, hay que contar con que se puede formar agua condensada. Esto implica que sea necesario aislar la conducción de salida de aire.

# Instalación

## Recortar la pared trasera sin plantilla de perforación

Realizar un recorte en la pared posterior en caso de instalación sobre encimera, con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 238 mm.

Utilizar preferentemente la plantilla de perforación adjunta. Utilizar las siguientes instrucciones solo si la plantilla de perforación no está disponible.




Vista de la plantilla de perforación página 2. No está a escala.

- Medir el grosor de la encimera (C).
- Determinar el punto medio de la parte alargada del recorte.
- Marcar el punto que está a 177,5 mm (A) a la derecha del punto medio.
- Marcar el punto (D) que está  $B [161 \text{ mm}] - C [\text{grosor de la encimera}]$  por debajo del extremo derecho de la sección A.
- Recortar una abertura con las siguientes medidas alrededor de la zona:  $\varnothing 146-150 \text{ mm}$ .
- Solo funcionamiento Plug & Play: Enganchar el adaptador Plug & Play en la posición 2.

**Realizar un recorte en la pared posterior para la instalación enrasada, con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 238 mm**

Utilizar preferentemente la plantilla de perforación adjunta. Utilizar las siguientes instrucciones solo si la plantilla de perforación no está disponible.




Vista de la plantilla de perforación página 1. No está a escala.

- Medir el grosor de la encimera (C).
- Determinar el punto medio de la parte alargada del recorte.
- Marcar el punto que está a 183 mm (A) a la derecha del punto medio.
- Marcar el punto (D) que está (B [159,5 mm] - C [grosor de la encimera]) por debajo del extremo derecho de la sección A.
- Recortar una abertura con las siguientes medidas alrededor de la zona: Ø 146–150 mm.
- Solo funcionamiento Plug & Play: Enganchar el adaptador Plug & Play en la posición 1.

# Instalación

Realizar un recorte en la pared posterior en caso de instalación sobre encimera, con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 248 mm.

Utilizar preferentemente la plantilla de perforación adjunta. Utilizar las siguientes instrucciones solo si la plantilla de perforación no está disponible.




Vista de la plantilla de perforación página 3a. No está a escala.

- Medir el grosor de la encimera (C).
- Determinar el punto medio de la parte alargada del recorte.
- Marcar el punto que está a 173 mm (A) a la derecha del punto medio.
- Marcar el punto (D) que está (B [159,5 mm] - C [grosor de la encimera]) por debajo del extremo derecho de la sección A.
- Recortar una abertura con las siguientes medidas alrededor de la zona: Ø 146–150 mm.
- Solo funcionamiento Plug & Play: Enganchar el adaptador Plug & Play en la posición 3.

**Realizar un recorte en la pared posterior para la instalación enrasada, con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 248 mm**

Utilizar preferentemente la plantilla de perforación adjunta. Utilizar las siguientes instrucciones solo si la plantilla de perforación no está disponible.



Vista de la plantilla de perforación página 3b. No está a escala.

- Medir el grosor de la encimera (C).
- Determinar el punto medio de la parte alargada del recorte.
- Marcar el punto que está a 173 mm (A) a la derecha del punto medio.
- Marcar el punto (D) que está (B [163,5 mm] - C [grosor de la encimera]) por debajo del extremo derecho de la sección A.
- Recortar una abertura con las siguientes medidas alrededor de la zona: Ø 146–150 mm.
- Solo funcionamiento Plug & Play: Enganchar el adaptador Plug & Play en la posición 3.

# Instalación

## Conexión eléctrica



Daños derivados de una conexión incorrecta.

La realización de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación a manos de personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario.

Miele no asume responsabilidad alguna por los daños causados por trabajos de instalación, mantenimiento o reparación inapropiados ni por los causados por la falta de un conductor a tierra o por la ausencia del mismo (p. ej. descarga eléctrica).

Es necesario que el personal autorizado se encargue de la conexión de la placa de cocción a la red eléctrica.

El electricista deberá conocer y tener en cuenta las normativas nacionales, así como las normas adicionales de las compañías eléctricas del lugar de emplazamiento.

Una vez realizado el montaje, deberá quedar garantizada la protección contra contactos involuntarios con los componentes eléctricos del aparato.

## Potencia total

ver la placa de características

## Datos de conexión

Los datos de conexión necesarios se incluyen en la placa de características. Estos datos deberán coincidir con los de la red.

Hay más información sobre las posibilidades de conexión en el esquema de conexión.

## Dispositivo de corriente residual

Para aumentar la seguridad, la VDE (o la ÖVE en Austria) recomienda conectar la placa de cocción a un interruptor diferencial con una derivación de 30 mA.

## Interruptores

La placa de cocción se deberá poder desconectar de la red en todos los polos mediante interruptores. En estado desconectado, se deberá mantener una distancia de contacto de al menos 3 mm. Los interruptores son elementos de protección contra sobrecorriente y disyuntores.

## Desconexión de la red



Existe peligro de descarga eléctrica debido a la tensión de red.

Durante los trabajos de reparación y/o mantenimiento puede producirse un fallo de red al volver a conectar a la red.

Una vez desconectada la red deberá asegurarse para evitar que pueda conectarse de nuevo.

Para la desconexión de la red eléctrica, seguir las siguientes instrucciones, en función de las características de la instalación eléctrica del lugar de emplazamiento:

## Fusibles roscados

- Extraer completamente los fusibles de los alojamientos.

## Automáticos eléctricos de rosca

- Presionar el botón de control (rojo) hasta que salte el botón central (negro).

## Automáticos eléctricos

- (Disyuntor de circuito, mín. tipo B o C): cambiar la palanca de 1 (on) a 0 (off).

## Dispositivo de corriente residual

- (Interruptor diferencial para fallos eléctricos): conmutar el interruptor principal de 1 a (conectado) a 0 (desconectado) o pulsar la tecla de prueba.

## Cable de conexión

La placa de cocción debe conectarse con un cable de conexión a red del modelo H 05 VV-F (con aislamiento de PVC) con la sección transversal apropiada de acuerdo con el esquema de conexiones.

Se puede encontrar más información sobre las posibilidades de conexión en el esquema de conexión.

Consulte los datos correspondientes a la tensión de conexión admitida para la placa de cocción, así como la potencia nominal en la placa de características.

## Sustituir el cable de conexión

 Existe peligro de descarga eléctrica debido a la tensión de red.

Existe un riesgo de descarga eléctrica debido a una conexión inadecuada.

El cable de conexión lo deberá sustituir exclusivamente un electricista autorizado.


En caso de sustituir el cable de conexión, utilizar un cable tipo H 05 VV-F (con aislamiento de PVC) con el diámetro adecuado. A través de un distribuidor o del servicio técnico es posible adquirir el cable de conexión.

## Esquema de conexión


No todas las opciones de conexión están permitidas en el lugar de instalación.

Se deberán conocer y tener en cuenta las normativas nacionales, así como las normas adicionales de las compañías eléctricas del lugar de emplazamiento.

# Instalación



## Esta placa de cocción



## Saber más

---

- ① Zona de cocción PowerFlex con TwinBooster
- ② Zona de cocción PowerFlex con TwinBooster combinable con la zona de cocción PowerFlex ① para un área de cocción PowerFlex XL
- ③ Zona de cocción PowerFlex con TwinBooster combinable con la zona de cocción PowerFlex ④ para un área de cocción PowerFlex XL
- ④ Zona de cocción PowerFlex con TwinBooster
- ⑤ Elementos de manejo e indicación
- ⑥ Cubierta en forma de rejilla
- ⑦ Filtro de grasas
- ⑧ Filtro de olores  
Solo KMDA 7676 FL-U
- ⑨ Adaptador Plug & Play  
Solo KMDA 7676 FL-U
- ⑩ Bandeja de goteo extraíble
- ⑪ Tapa de limpieza

## Equipamiento

Dotación según modelo.

### Suministro

- Plantilla de perforación (solo KMDA 7676 FL-U)
- Filtro de olores (solo KMDA 7676 FL-U)
- Adaptador Plug & Play (solo KMDA 7676 FL-U)
- Instrucciones de montaje y manejo
- Cable de conexión
- Accesorios adicionales (disponibles según modelo)

### Plantilla de perforación


Accesorio incluido de fábrica con los siguientes KMDA:

KMDA 7676 FL-U

Plantilla de perforación impresa por ambos lados para crear el recorte para el adaptador Plug & Play con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 238 mm.

En la página de inicio de Miele hay disponibles plantillas de perforación para crear un recorte para el adaptador Plug & Play con una distancia de instalación (vertical) entre la parte superior de la placa y el punto más bajo del adaptador Plug & Play de 248 mm.


### Filtro de olores



1El filtro de olores con carbón activo DKF 35-P se incluye en los siguientes modelos de KMDAs:

KMDA 7676 FL-U

### Adaptador Plug&Play



Accesorio incluido de fábrica con los siguientes KMDA:


KMDA 7676 FL-U

### Accesorios que se pueden adquirir posteriormente

En la tienda online de Miele, a través del Servicio Posventa de Miele o de los distribuidores Miele, se pueden adquirir productos especialmente diseñados para la placa de cocción, como p. ej. recipientes de cocción y detergentes.

Acceder a la tienda online de Miele a través del siguiente código QR:





- ① Tecla *On/Off* ①
- ② Tecla *PowerFlex XL*   
Para la combinación/separación manual de las zonas de cocción PowerFlex XL
- ③ Tecla *Mantener calientes*   
Para activar/desactivar la función especial para mantener calientes los alimentos
- ④ Fila numérica  
– Para ajustar el nivel de potencia  
– Para ajustar los tiempos
- ⑤ Tecla *Desconexión de seguridad* ④  
Apagar automáticamente las zonas de cocción al cabo de un tiempo determinado  
Medir el tiempo que dura un proceso de cocción
- ⑥ Indicador de niveles de potencia: Niveles intermedios

## ⑦ Indicación de las zonas de cocción

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
|           | Zona de cocción lista para funcionar           |
| 1 hasta 9 | Nivel de potencia                              |
|           | Calor residual                                 |
|           | Inicio automático de cocción                   |
|           | Falta el recipiente de cocción o es inadecuado |
| ,         | TwinBooster nivel 1                            |
| ,,        | TwinBooster nivel 2                            |
| h         | Mantener calientes                             |

## ⑧ Tecla *Con@ctivity*

Para activar/desactivar la función Con@ctivity del extractor integrado

## ⑨ Tecla *Funcionamiento posterior 15 minutos*

## ⑩ Tecla *Funcionamiento posterior 5 minutos*

## ⑪ Indicación para la campana

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
|           | Extractor listo para funcionar                |
| 1 hasta 3 | Nivel de potencia<br>(ajustable en 9 niveles) |
| ,,        | El Booster está activado                      |

## ⑫ Indicación del reloj

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 0:00 hasta 9:59 | Tiempo                                                        |
| LOC             | Está activado el bloqueo de puesta en funcionamiento/bloqueo. |
| dE              | El modo Exposición está activado.                             |

## ⑬ *Indicador del filtro antiolores*

Es necesario sustituir el filtro de olores

## ⑭ *Indicador del filtro de grasa*

Es necesario limpiar el filtro para la grasa

# Saber más

15 Tecla *Menú*  para visualizar las siguientes teclas:

-  Tecla *Función Limpieza* para bloquear los elementos de mando y visualización durante 20 segundos
-  Tecla *Minutero avisador*, un avisador para un proceso que discurre independiente de la placa
-  Tecla *Entrada*
  - Para modificar los ajustes
  - Para adaptar los tiempos
-  Tecla *Stop&Go* para detener/iniciar un proceso de cocción en curso

## Datos de la zona de cocción

| Zona de cocción | Tamaño en cm <sup>1</sup> |                                                                                   | Potencia máxima en vatios a 230 V <sup>2</sup>         |                      | Zona de cocción ampliada <sup>3</sup> |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                 | Ø                         |  |                                                        |                      |                                       |
| ①               | 15–23                     | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | normal<br>TwinBooster, nivel 1<br>TwinBooster, nivel 2 | 2100<br>3000<br>3650 | ③                                     |
| ②               | 15–23                     | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | normal<br>TwinBooster, nivel 1<br>TwinBooster, nivel 2 | 2100<br>3000<br>3650 | ④                                     |
| ③               | 15–23                     | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | normal<br>TwinBooster, nivel 1<br>TwinBooster, nivel 2 | 2100<br>3000<br>3650 | ①                                     |
| ④               | 15–23                     | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | normal<br>TwinBooster, nivel 1<br>TwinBooster, nivel 2 | 2100<br>3000<br>3650 | ②                                     |
| ① + ②<br>③ + ④  | –                         | 15 x 25<br>–<br>23 x 46                                                           | normal<br>TwinBooster, nivel 1<br>TwinBooster, nivel 2 | 3400<br>4800<br>7300 | -                                     |
| Total           |                           |                                                                                   | 7.300                                                  |                      |                                       |

1) Dentro de la zona indicada es posible utilizar recipientes de cocción de cualquier diámetro o con cualquier tipo de base (ancho x fondo).

2) La potencia indicada puede variar en función del tamaño y del material del recipiente de cocción.

3) La zona de cocción está conectada eléctricamente con esta zona de cocción para poder aumentar la potencia.

## Powermanagement

### Potencia total

Por motivos de seguridad, la placa de cocción dispone de una potencia total máxima que no se puede superar. Es posible reducir la potencia total máxima.

Cuanto mayor sea el nivel de potencia total de la placa de cocción, más niveles de potencia y funciones especiales se podrán utilizar simultáneamente en todas las zonas de cocción.

Si los niveles de potencia y las funciones especiales configurados requieren una potencia superior a la de la potencia total, la placa distribuirá la potencia disponible entre las zonas de cocción.

### Efectos de la distribución de la potencia

Cuando una zona de cocción distribuye potencia, esto puede tener los siguientes efectos en la potencia que suministra la zona de cocción:

- Se reduce el nivel de potencia.
- Se desactiva el inicio automático de cocción. La cocción continúa al nivel de cocción continuada ajustado. Si la potencia no fuera suficiente, entonces se continúa reduciendo el nivel de potencia.
- Se desactiva el Booster.
- Se desconecta la zona de cocción.

Cuando la zona de cocción ya no emite más potencia a otra zona de cocción, se puede volver a aumentar el nivel de potencia.


**Consejo:** Si se desea preparar grandes cantidades de alimentos en una zona de cocción, reducir al mínimo el nivel de potencia de las otras zonas de cocción.

## Cómo funciona

### Placa de cocción apagada

Con la placa de cocción desconectada, solo se ve el símbolo de la tecla ① *On/Off*. Al conectar la placa de cocción se iluminan el resto de las teclas.

### Manejo



#### ① Zona de teclas e indicaciones

Esta placa vitrocerámica está equipada con teclas que reaccionan al contacto con los dedos.

Cada reacción de las teclas se confirma a través de una señal acústica.

Por razones de seguridad, la tecla

① *On/Off* se deberá pulsar durante algo más de tiempo que el resto de las teclas para que se encienda.

### Selección de una zona de cocción

Para efectuar ajustes en una zona de cocción, esta debe estar seleccionada; para seleccionar una zona de cocción, pulsar la indicación de la zona correspondiente. Al tocar la indicación de la zona de cocción, esta se ilumina con intensidad. Mientras la indicación de la zona de cocción permanezca iluminada con intensidad, la zona estará seleccionada y se podrán realizar ajustes en ella.

## Saber más

Si se detectan recipientes de cocción en las otras zonas de cocción, las indicaciones de las otras zonas de cocción se encienden atenuadas. **Excepción:** cuando solo hay una zona de cocción en funcionamiento, los ajustes se pueden realizar sin necesidad de seleccionarla.

### Ventilación de la cocina

Es imprescindible que la cocina esté bien ventilada cuando se use la campana extractora.

En el modo salida de aire al exterior, la eficacia de la campana extractora mejora gracias al aire entrante.

En el modo recirculación de aire, la humedad producida durante la cocción permanece en la cocina. La ventilación ayuda a disipar la humedad.

### Componentes

#### Filtro para la grasa

Los filtros para la grasa de acero inoxidable reutilizables del aparato retienen las partículas sólidas procedentes de los vahos de cocción (grasa, polvo, etc.), impidiendo la obstrucción de la campana extractora.

#### Filtro de olores

En el modo recirculación de aire y en el modo recirculación de aire Plug & Play se debe añadir al filtro para la grasa un filtro de olores. Este filtro absorbe los olores que se producen durante la cocción.

Los siguientes modelos de KMDA incluyen un filtro de olores de serie (DKF 35-P): KMDA 7676 FL-U

Los filtros de olores están disponibles como accesorio para instalación posterior. Hay disponibles filtros de olores con carbón activo:

- que deben sustituirse una vez finalizada la duración del funcionamiento
- que son renovables

### Conexión en red

La placa de cocción está equipada con un módulo WiFi integrado. La placa de cocción se puede conectar a la red WiFi doméstica o simplemente a la campana extractora de Miele. El módulo WiFi permite utilizar la App de Miele en un terminal móvil.

Una vez que la placa de cocción se ha conectado a través de la red WiFi, la conexión se restablece automáticamente cada vez que se vuelve a encender.

Es preciso asegurarse de que la señal de la red de conexión WiFi esté disponible con suficiente intensidad en el lugar de instalación de la placa de cocción.

El consumo energético aumenta al conectar la placa de cocción a una red WiFi, incluso cuando está desconectada.

### Extras inteligentes a través de la Miele App\*

La conexión en red a través de la Miele App brinda acceso a múltiples extras inteligentes, entre los que se incluyen los siguientes:

- Consulta de información de estado.
- Uso de prácticas funciones adicionales.
- Actualización del software para mantener la placa de cocción al día con las últimas novedades de Miele (esto solo es posible a través de la conexión WiFi).

Hay disponibles más detalles sobre los extras inteligentes en la página web de Miele, en la App Store® de Apple o en Google Play Store™.

\*Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. El número de funciones disponibles puede variar según el modelo y el país. El usuario tiene la obligación de aceptar los Términos y Condiciones Generales y la política de privacidad para los productos y servicios digitales de Miele en la Miele App. Miele se reserva el derecho de modificar o interrumpir las promociones digitales en cualquier momento.

### Funciones especiales

#### Detección permanente de recipientes

Cuando se coloca un recipiente de cocción en una zona de cocción, se activa automáticamente la fila numérica de dicha zona.

### Reconocimiento del tamaño del menaje

El tamaño del recipiente de cocción se reconoce automáticamente dentro de la zona de cocción. La emisión de potencia se adapta al tamaño del recipiente.

#### Área de cocción PowerFlex XL

En un área de cocción PowerFlex XL, se combinan 2 zonas de cocción PowerFlex. Esto permite utilizar recipientes de cocción más grandes.

Las zonas de cocción PowerFlex se pueden convertir automáticamente en un área de cocción PowerFlex XL si se coloca un recipiente de cocción lo suficientemente grande. Las zonas de cocción PowerFlex también se pueden conectar manualmente.

### Niveles de potencia de la placa de cocción

Se puede ajustar la potencia con la que calentar el recipiente de cocción en los niveles del 1 al 9.

Si se desea un ajuste más preciso de los niveles de potencia, se pueden activar niveles intermedios a través de los ajustes.

#### Booster de la placa de cocción

El Booster intensifica la potencia para calentar rápidamente grandes cantidades, p. ej., de agua para cocer pasta.

#### Stop&Go

Al activar Stop & Go se reducen todos los niveles de potencia al 1.

Durante la desactivación, se conmuta de nuevo al último nivel de potencia ajustado.

**Consejo:** Utilizar la función especial en caso de riesgo de rebosamiento.

# Saber más

---

## Inicio automático de cocción

Al activar el inicio automático de cocción, la placa se activará automáticamente en el ajuste de potencia más alto (cocción intensiva) y a continuación volverá al nivel de potencia ajustado (nivel de cocción continuada).

## Timer

El timer se puede utilizar para 2 funciones:

- para ajustar un aviso,
- para la desconexión automática de una zona de cocción.

Es posible utilizar las funciones simultáneamente.

## Minutero avisador

Es posible programar una alarma para los procesos independientes de la placa de cocción.

## Desconexión de seguridad

Se puede ajustar la hora a la que se deberá desconectar automáticamente la zona de cocción. Se puede utilizar simultáneamente la función para todas las zonas de cocción.

## Bloqueo de puesta en funcionamiento

No es posible encender la placa de cocción cuando el bloqueo de puesta en funcionamiento está activado.

## Bloqueo

El bloqueo se activa con la placa de cocción encendida. Cuando el bloqueo está activado, la placa de cocción solo puede funcionar de forma limitada.

## Función Recall

Si la placa de cocción se desconecta de forma involuntaria durante el funcionamiento, con esta función es posible restablecer de nuevo todos los ajustes. Es posible volver a encender la placa durante los 10 segundos posteriores a la desconexión.

## Mantener calientes

Esta función especial permite mantener calientes los alimentos inmediatamente después de su preparación.

El tiempo máximo de mantenimiento de calor es de dos horas.

## Función Limpieza

Puede bloquear las teclas de la placa de cocción durante 20 segundos para, p. ej., retirar suciedad. ① *On/Off* no está bloqueada.

## Con@ctivity

El extractor se conecta automáticamente si detecta un recipiente sobre la zona de cocción o si está ajustado un nivel de potencia para la zona de cocción. El nivel de potencia del extractor depende del nivel de potencia de la zona de cocción. Después de apagar las zonas de cocción, la potencia del extractor se reduce gradualmente y finalmente se apaga.

Es posible desactivar Con@ctivity temporal o permanentemente.

## Modo salida de aire al exterior

El aire absorbido se limpia a través del filtro para la grasa y, a continuación, se expulsa al exterior.

### Modo recirculación de aire guiado

El aire absorbido se limpia a través del filtro para la grasa. A continuación, el aire se limpia adicionalmente mediante un filtro de olores. El aire se conduce de vuelta a la cocina a través de una conducción de aire por el techo.

### Funcionamiento Plug & Play

El aire fluye hacia el armario inferior sin conducto de aire y vuelve a la cocina a través de aberturas. Para ello, consultar el capítulo «Instalación».

### Niveles de potencia del extractor

Los niveles de potencia del **1** al **3** están disponibles para vahos de cocción y olores entre ligeros y fuertes.

Los niveles de potencia se pueden ajustar entre 1 y 9.

Aumentar el nivel de potencia a medida que aumenta la cantidad de vaho, olor o calor.

### Booster del extractor

El Booster **B** está disponible para aquellas situaciones puntuales en las que se generen vapores, olores o calor muy fuertes, p. ej. al freír.

### Funcionamiento posterior

El funcionamiento posterior ofrece la posibilidad de que el extractor se desconecte automáticamente una vez transcurrido un tiempo preseleccionado.

Se eliminan los vahos y olores que se producen durante la cocción. Así se evita la acumulación de restos en el extractor y los consiguientes malos olores.

### Contador de horas de funcionamiento

El extractor registra el tiempo durante el que ha estado funcionando.

Si se enciende la tecla  *Indicador del filtro de grasa* se debe limpiar el filtro para la grasa.

Si se enciende la tecla  *Indicador del filtro antiolores*, se debe sustituir o regenerar el filtro de olores, si es posible regenerarlo.

Es posible ajustar los intervalos del contador de horas de funcionamiento para adaptarlos a los hábitos de cocinado.

El contador de horas de funcionamiento del filtro de olores se desactiva en modo salida de aire al exterior.

### Ajustes

Se pueden adaptar los ajustes de la placa de cocción a las necesidades personales.

### Modo Exposición

Esta función especial permite presentar la placa de cocción en un distribuidor sin que se caliente.

### Indicación de calor residual

Cuando una zona de cocción está caliente, la indicación de calor residual se ilumina después de desconectar todas las zonas de cocción.

Las barras que indican el calor residual se apagan una tras otra a medida que se van enfriando las zonas de cocción. La última barra se apaga una vez el contacto con las zonas de cocción ya no conlleva peligro alguno.

### Desconexión automática de seguridad

#### Las teclas están cubiertas

La placa de cocción se desconectará automáticamente si una o más teclas están cubiertas durante más de 10 segundos aprox., p. ej. por contacto con los dedos, alimentos rebosados o algún

# Saber más

objeto. En la indicación del timer parpadea brevemente **ℓ** y se emite una señal acústica. Al retirar los objetos y/o la suciedad, **ℓ** se apaga y la placa de cocción vuelve a ponerse en funcionamiento.

## Tiempo de funcionamiento demasiado largo

La desconexión automática de seguridad se activa automáticamente si una zona de cocción se calienta durante un tiempo inusualmente largo. Dicho tiempo depende del nivel de potencia seleccionado. Si se supera el tiempo establecido, la zona de cocción se apaga y la placa de cocción muestra la indicación de calor residual. Desconectar y volver a conectar la zona de cocción para que esté de nuevo lista para funcionar.

Se puede ajustar la desconexión automática de seguridad modificando el nivel de seguridad.

| Nivel de potencia <sup>1</sup> | Máxima duración del funcionamiento [h:min] |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                | Nivel de seguridad                         |       |       |
|                                | 0 <sup>2</sup>                             | 1     | 2     |
| 1                              | 10:00                                      | 8:00  | 5:00  |
| 1.                             | 10:00                                      | 7:00  | 4:00  |
| 2/2.                           | 5:00                                       | 4:00  | 3:00  |
| 3/3.                           | 5:00                                       | 3:30  | 2:00  |
| 4/4.                           | 4:00                                       | 2:00  | 1:30  |
| 5/5.                           | 4:00                                       | 1:30  | 1:00  |
| 6/6.                           | 4:00                                       | 1:00  | 00:30 |
| 7/7.                           | 4:00                                       | 00:42 | 00:24 |
| 8                              | 4:00                                       | 00:30 | 00:20 |
| 8.                             | 4:00                                       | 00:30 | 00:18 |
| 9                              | 1:00                                       | 00:24 | 00:10 |

<sup>1</sup> Los niveles de potencia marcados con un punto son niveles intermedios.

<sup>2</sup> Ajuste de fábrica

## Protección contra el sobrecalentamiento

Para evitar daños en la placa de cocción debidos a temperaturas excesivas, la protección contra el sobrecalentamiento inicia una de las siguientes acciones:

### Medidas de la protección contra el sobrecalentamiento

- Se interrumpe el funcionamiento de uno de los Booster conectados.
- Se reduce el nivel de potencia ajustado.

- Se desconecta una zona de cocción.  
En la indicación del timer parpadea *Err* alternándose con *044*.
- Todas las zonas de cocción se desconectan.

### **Causas de activación de la protección contra el sobrecalentamiento**

La protección contra el sobrecalentamiento se puede activar en los siguientes casos:

- Los recipientes de cocción vacíos colocados sobre la zona de cocción se calientan.
- Se calienta grasa o aceite a altos niveles de potencia.
- La parte inferior de la placa de cocción no se ha ventilado lo suficiente.
- Se vuelve a conectar una zona de cocción caliente después de un corte en el suministro eléctrico.

### **Nombre del modelo y número de serie**

En la placa de cocción pueden indicarse el nombre del modelo y el número de serie.

### **Versión de software**

En la placa de cocción puede indicarse el estado del software de la misma.

# Puesta en marcha

## Desembalaje de la placa de cocción

- Pegar la placa de características que se encuentra en la documentación que se suministra con el aparato, en el lugar previsto para ello en el capítulo «Servicio Posventa».
- Retirar las posibles láminas protectoras o etiquetas adhesivas del aparato.

## Limpieza de la placa de cocción por primera vez

- Antes de utilizar la placa de cocción por primera vez, limpiarla con un paño húmedo.
- Secar la placa de cocción.

## Primera puesta en funcionamiento de la placa de cocción

Los componentes de metal están protegidos con un producto para el mantenimiento. Al poner en funcionamiento la placa de cocción por primera vez se pueden formar olores y humo. También se desprende olor en las primeras horas de funcionamiento debido al calentamiento de las bobinas de inducción. En los siguientes usos va disminuyendo el olor hasta desaparecer totalmente.

Estos olores, así como el posible humo producido, no indican que la placa esté conectada incorrectamente ni que presente algún defecto, ni tampoco son perjudiciales para la salud.

## Primera puesta en funcionamiento del extractor

**Solo:** KMDA 7676 FL-U

- Colocar el filtro de olores.

## Conexión en red

La conexión WiFi comparte la frecuencia con otros aparatos, (p. ej. microondas, juguetes teledirigidos). Esto puede provocar problemas de conexión temporales o continuos. Por lo tanto, no se garantiza la total disponibilidad de las funciones ofrecidas.

## Conexión a una red a través de una App

- Existe una red WiFi doméstica disponible.
- En el lugar de emplazamiento de la placa de cocción, se recibe la señal de la red de conexión WiFi con la intensidad adecuada.
- Entre la placa de cocción y una campana extractora de Miele no hay conexión WiFi directa.



- Escanear el código QR.

Si se ha instalado la Miele App y se tiene una cuenta de usuario, se redirigirá directamente a la conexión en red.

Si todavía no se ha instalado la Miele App, se redirigirá a la Apple App® o a la Google Play Store™.

- Instalar la Miele App y crear una cuenta de usuario.
- Escanear de nuevo el código QR.

La Miele App guía a través de los siguientes pasos para realizar la instalación.

## Conexión en red mediante WPS

- Existe una red WiFi doméstica disponible.
- En el lugar de emplazamiento de la placa de cocción, se recibe la señal de la red WiFi con la intensidad adecuada
- Entre la placa de cocción y la campana extractora de Miele (Con@ctivity) no hay conexión WiFi directa.
- Hay disponible un router compatible con WPS (WiFi Protected Setup).

- Tocar la indicación de una de las zonas de cocción disponibles.
- Tocar simultáneamente las teclas 0 y 6 durante seis segundos.

Los segundos se van descontando en la indicación del timer. Una vez transcurrido ese tiempo, la indicación del timer muestra una luz intermitente durante el intento de conexión (máximo 120 segundos).

El registro WPS está activo durante estos 120 segundos.

- Activar la función WPS en el router WiFi.

Si la conexión se ha establecido correctamente, la indicación del timer mostrará el código **C:02**. Si no se ha podido establecer la conexión, la indicación del timer muestra el código **C:01**. Es posible que no haya activado WPS en el router lo suficientemente rápido. Repetir de nuevo los pasos descritos anteriormente.

- Instalar la Miele App.
- Seguir la guía para el usuario en la App.

Se pueden utilizar todas las funciones de la Miele App.

**Consejo:** En caso de que el router WiFi no disponga de WPS como método de conexión, utilizar la conexión a través de la Miele App.

## Cancelar proceso

- Pulsar cualquier tecla.

## Restablecer los ajustes

Resetear los ajustes a la hora de desenchufar la placa, venderla o en caso de poner en funcionamiento una placa de cocción ya usada. Solo así queda garantizado eliminar todos los archivos personales para que el dueño de la placa de cocción ya no los pueda utilizar.

Al sustituir el router ya no es necesario resetearlo.

- Encender la placa de cocción.
- Tocar la indicación de una de las zonas de cocción disponibles.
- Tocar simultáneamente las teclas 0 y 9 durante seis segundos.

Los segundos se van descontando en la indicación del timer.

Una vez transcurrido el tiempo, la indicación del timer muestra durante 10 segundos el código **C:00**.

## Indicaciones de seguridad para el manejo

⚠ Peligro de incendio por sobrecalentamiento de los alimentos.

En caso de no vigilar los alimentos, se podrían sobrecalentar e incendiarse.

En ningún caso se debe dejar de vigilar la placa de cocción durante su funcionamiento.

⚠ Existe peligro de sufrir quemaduras por zonas de cocción calientes.

Una vez finalizado el proceso de cocción, las zonas de cocción están calientes.

No tocar las zonas de cocción mientras las indicaciones de calor residual estén encendidas.

⚠ Existe peligro de sufrir quemaduras por objetos calientes.

Cuando la placa de cocción está conectada, si se conecta accidentalmente o si hay calor residual, existe el riesgo de que se calienten los objetos metálicos colocados sobre la misma.

No utilizar la placa de cocción como superficie auxiliar.

Desconectar la placa de cocción después de utilizarla con la tecla ①.

⚠ Los recipientes de cocción calientes situados sobre las teclas e indicaciones pueden dañar la electrónica situada por debajo.

Las teclas no responden. Se producen conexiones involuntarias.

La placa de cocción se apaga automáticamente.

No colocar ningún recipiente de cocción caliente sobre las teclas ni las indicaciones.

## Conectar la placa de cocción

■ Pulsar ① *On/Off*.

Las demás teclas se iluminan.

Si no se produce otra selección, la placa de cocción se desconecta de nuevo por motivos de seguridad tras unos segundos.

## Desconectar la placa de cocción/zona de cocción

### Desconectar la placa de cocción

- Tocar ① *On/Off* para desconectar la placa de cocción y con ello todas las zonas de cocción.

### Desconectar una zona de cocción

- Para desactivar una zona de cocción, es necesario tocar la indicación de la zona de cocción correspondiente.

La indicación de la zona de cocción se ilumina con intensidad. El resto de indicaciones de zonas de cocción se iluminan de forma atenuada.

- Pulsar *O* en la fila numérica.

## Niveles de potencia de la placa de cocción

### Ajustar el nivel de potencia

La detección permanente de recipientes está activada de fábrica. Si la placa de cocción está conectada y se coloca un recipiente de cocción sobre una zona de cocción, la indicación de la zona de cocción comienza a parpadear.

- Colocar el recipiente de cocción en la zona de cocción deseada.
- Pulsar la tecla correspondiente al nivel de potencia deseado en la fila numérica.

## Ajuste del nivel de potencia - Niveles intermedios

Los niveles intermedios están activados.

- Pulsar la fila numérica situada entre las teclas.

La indicación de las zonas de cocción muestra un punto junto al nivel de potencia.

Las teclas situadas delante del nivel intermedio se iluminan con intensidad. Las demás teclas se iluminan con una intensidad más tenue.

Ejemplo:

Si se han realizado los ajustes para el nivel de potencia 7, la indicación de las zonas de cocción mostrará 7.

El número 7 de la fila numérica se ilumina con intensidad. Las demás teclas se iluminan con una intensidad más tenue.

### Modificación del nivel de potencia

- Tocar la indicación de la zona de cocción correspondiente.

La indicación de la zona de cocción se ilumina con intensidad. Las demás teclas se iluminan con una intensidad más tenue.

- Pulsar la tecla correspondiente al nivel de potencia deseado en la fila numérica.

## Combinación/separación manual de las zonas de cocción PowerFlex

Está seleccionada al menos una zona de cocción PowerFlex.

- Para conectar o desconectar manualmente las zonas de cocción PowerFlex, pulsar  *PowerFlex XL*.

# Manejo

## Booster

### Activar el Booster

Cuando se activa la función Booster, el ajuste de la zona de cocción conectada puede cambiar.

Es posible utilizar el Booster con:

- una zona de cocción aleatoria a cada lado
  - o
- las zonas de cocción de un mismo lado
  - o
- un área de cocción PowerFlex XL

El Booster está activo durante un máximo de 15 minuto.

### TwinBooster nivel 1

- Colocar el recipiente de cocción en la zona de cocción deseada.
- En caso necesario, ajustar un nivel de potencia.
- Pulsar **B *Booster***.

La indicación de la zona de cocción muestra **i**.

### TwinBooster nivel 2

- Colocar el recipiente de cocción en la zona de cocción deseada.
- En caso necesario, ajustar un nivel de potencia.
- Pulsar **B *Booster*** dos veces.

La indicación de la zona de cocción muestra **ii**.

### Desactivar Booster

- Pulsar **B *Booster***.
- o
- ajustar otro nivel de potencia.

Si se desactiva el Booster o finaliza el tiempo de Booster y

- no se había ajustado ningún nivel de potencia antes de activar el Booster, regresa automáticamente al nivel de potencia 9.
- se había ajustado un nivel de potencia antes de activar el Booster, regresa de nuevo al nivel de potencia seleccionado anteriormente.

## Stop&Go

### Activar Stop & Go

Todas las funciones con temporizador, los tiempos de funcionamiento del Booster y los tiempos para impulsar el calentamiento siguen en marcha. Los ajustes del temporizador no se pueden modificar. Tan solo es posible desconectar la placa de cocción.

La placa de cocción se desconecta si no se desactiva la función especial en el plazo de una hora.

- Pulsar  **Menú**.
- Pulsar **II ▶ *Stop&Go***.

### Desactivar Stop & Go

- Pulsar **II ▶ *Stop&Go***.

## Inicio automático de cocción

El tiempo de inicio de cocción depende del nivel de cocción continuada ajustado:

| Nivel de cocción continuada <sup>1</sup> | Tiempo de inicio de cocción [min:s] |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                        | aprox. 00:15                        |
| 1.                                       | aprox. 00:15                        |
| 2                                        | aprox. 00:15                        |
| 2.                                       | aprox. 00:15                        |
| 3                                        | aprox. 00:25                        |
| 3.                                       | aprox. 00:25                        |
| 4                                        | aprox. 00:50                        |
| 4.                                       | aprox. 00:50                        |
| 5                                        | aprox. 2:00                         |
| 5.                                       | aprox. 5:50                         |
| 6                                        | aprox. 5:50                         |
| 6.                                       | aprox. 2:50                         |
| 7                                        | aprox. 2:50                         |
| 7.                                       | aprox. 2:50                         |
| 8                                        | aprox. 2:50                         |
| 8.                                       | aprox. 2:50                         |
| 9                                        | —                                   |

<sup>1</sup> Los niveles de potencia marcados con un punto son niveles intermedios.

## Activar el inicio automático de cocción

Durante el tiempo de cocción, no se pueden realizar ajustes en las funciones del timer.

- Pulsar la indicación de la zona de cocción deseada.
- Mantener pulsada la tecla del nivel de cocción continuada deseado hasta que suene una señal y la indicación de las zonas de cocción muestre *H*.

El nivel de potencia parpadea alternándose con *H* mientras se ejecuta el programa de cocción inicial (nivel de potencia 9).

## Desactivar el inicio automático de cocción

- Pulsar la indicación de la zona de cocción deseada.
- Pulsar sobre el nivel de cocción continuada ajustado hasta que *H* se apague.

o

- ajustar otro nivel de potencia.

## Timer

### Ajustar un tiempo

Se puede ajustar un tiempo de entre un minuto (0:01) y hasta 9 horas y 59 minutos (9:59).

Los tiempos hasta 59 minutos se introducen en minutos (00:59), los tiempos a partir de 60 minutos se introducen en horas y minutos.

La hora se introduce con la fila numérica y puede ajustarse con + *Entrada*.

- El tiempo se introduce en el orden horas, minutos en decenas, minutos en unidades.

Ejemplo:

# Manejo

59 minutos = 00:59 horas,  
Introducir: 5 – 9  
80 minutos = 1:20 horas,  
Introducir: 1 – 2 – 0

Tras introducir la primera cifra se ilumina la indicación del timer de forma estática, tras introducir la segunda cifra, la primera cifra se desplaza hacia la izquierda y tras introducir la tercera cifra, la primera y la segunda se desplazan hacia la izquierda.

## Ajustar un aviso

■ Pulsar  *Menú*.

■ Pulsar  *Minutero avisador*.

La indicación del timer parpadea.

■ Ajustar la hora deseada.

Se inicia el aviso cuando se toca la tecla/indicación  *Minutero avisador* o al cabo de 10 segundos.

## Modificar el aviso

■ Pulsar  *Minutero avisador*.

La indicación del timer parpadea.

■ Ajustar la hora deseada.

Se inicia el aviso cuando se toca la tecla/indicación  *Minutero avisador* o al cabo de 10 segundos.

## Borrar el aviso

■ Pulsar  *Minutero avisador*.

■ Pulsar *O* en la fila numérica.

## Ajuste de la hora de desconexión

Cuando se alcanza la duración máxima del funcionamiento de una zona de cocción, esta se desconecta. Independientemente de la hora de desconexión programada.

Se ha ajustado un nivel de potencia para la zona de cocción deseada.

■ pulsar  *Desconexión de seguridad* junto a la indicación de la zona de cocción correspondiente.

La indicación del timer parpadea.

■ Ajustar la hora deseada.

Al tocar la tecla/indicación  *Desconexión de seguridad* o al cabo de 10 segundos, comienza a descontarse el tiempo hasta la hora de desconexión.

El tiempo hasta la desconexión del proceso de cocción está llegando a su fin y  *Desconexión de seguridad* la zona de cocción permanece encendida de forma fija.

## Modificar la hora de desconexión de un proceso de cocción

■ Tocar la indicación de la zona de cocción deseada.

■ pulsar  *Desconexión de seguridad* junto a la indicación de la zona de cocción correspondiente.

La indicación del timer parpadea.

■ Ajustar la hora deseada.

Al tocar la tecla/indicación  *Desconexión de seguridad* o al cabo de 10 segundos, comienza a descontarse el tiempo hasta la hora de desconexión.

El tiempo hasta la desconexión del proceso de cocción está llegando a su fin y  *Desconexión de seguridad* la zona de cocción permanece encendida de forma fija.

## Borrar la hora de desconexión de un proceso de cocción

- Tocar la indicación de la zona de cocción deseada.
- Tocar ⌚ *Desconexión de seguridad* de la zona de cocción deseada hasta que la indicación del timer muestre 0:00.

o

- pulsar ⌚ *Desconexión de seguridad* junto a la indicación de la zona de cocción correspondiente.

La indicación del timer parpadea.

- Pulsar 0 en la fila numérica.

## Ajustar la hora de desconexión de otros procesos de cocción

- Para ajustar la hora de desconexión de otro proceso de cocción, proceder como se indica en el apartado «Ajuste de la hora de desconexión de un proceso de cocción» del capítulo «Funcionamiento».

Si se ajusta una hora de desconexión para otros procesos de cocción, se indica el tiempo restante de la zona de cocción seleccionada. ⌚ *Desconexión de seguridad* se ilumina con intensidad junto a la indicación de las zonas de cocción correspondiente. Las demás teclas se iluminan de forma atenuada.

## Indicación de la hora de desconexión de un proceso de cocción

- Para visualizar los tiempos restantes de funcionamiento en segundo plano, tocar ⌚ *Desconexión de seguridad* en la zona de cocción deseada.

Se muestra el tiempo restante **redondeado** para la zona de cocción deseada.

## Uso simultáneo de las funciones del timer

Si se utilizan ambas funciones a la vez, se mostrará siempre la hora de la última función seleccionada.

- En caso de desear que aparezcan en segundo plano los tiempos restantes en curso, pulsar ⏰ *Minutero avisador* o la indicación de la zona de cocción correspondiente.

## Bloqueo de puesta en funcionamiento

### Activar el bloqueo de puesta en funcionamiento

Todas las teclas se bloquean. Un aviso ajustado continúa.

- Pulsar ⏸ *On/Off* durante seis segundos.

En la indicación del timer se van descontando los segundos. Una vez finalizado el tiempo, la indicación del timer muestra *LDC*. Está activado el bloqueo de puesta en funcionamiento.

Si se pulsa una tecla no permitida mientras el bloqueo de puesta en funcionamiento está activado, la indicación del timer mostrará durante unos segundos *LDC* y se emitirá una señal.

Los ajustes se pueden adaptar para que el bloqueo de puesta en funcionamiento se active automáticamente 5 minutos después de apagar la placa de cocción.

## Desactivar el bloqueo de puesta en funcionamiento

- Pulsar  *On/Off* durante seis segundos.

La indicación del timer muestra brevemente *LDC* y, a continuación, comienza la cuenta atrás de los segundos. Una vez transcurrido se desactiva el bloqueo de puesta en funcionamiento.

## Bloqueo

### Activar el bloqueo

Cuando el bloqueo está activado:

- las zonas de cocción, la placa de cocción y el extractor solo se podrán desconectar
- se puede modificar un tiempo de aviso ajustado
-  *Menú* se puede activar

- Pulsar  *Menú*.

- Tocar al mismo tiempo  *Stop&Go* y  *Minutero avisador* durante seis segundos.

Los segundos se van descontando en la indicación del timer. Una vez transcurrido el tiempo, la indicación del timer muestra *LDC*. El bloqueo está activado.

Si, con el bloqueo activado, se pulsa una tecla no permitida, la indicación del timer mostrará durante unos segundos *LDC* y se emitirá una señal.

## Desactivar el bloqueo

- Tocar al mismo tiempo  *Stop&Go* y  *Minutero avisador* durante seis segundos.

La indicación del timer muestra brevemente *LDC* y, a continuación, comienza la cuenta atrás de los segundos. Una vez transcurrido este tiempo, el bloqueo se desactiva.

## Activar la función Recall

- Conectar de nuevo la placa de cocción.
- Tocar inmediatamente después de la conexión una de las indicaciones de las zonas de cocción que parpadean.

Se restauran todos los ajustes.

## Activar/desactivar Mantener calientes

La función Mantener calientes no se puede utilizar para recalentar alimentos que se han enfriado.

- Pulsar la indicación de la zona de cocción deseada.

La indicación de la zona de cocción se ilumina con intensidad. Las demás teclas se iluminan con una intensidad más tenue.

- Pulsar  *Mantener calientes*.

La indicación de la zona de cocción muestra *h*.

## Consejos sobre la función Mantener calientes

- Mantener siempre los alimentos calientes en los recipientes de cocción (cazuela/sartén). Tapar el recipiente de cocción con una tapa.
- Remover los alimentos densos o sólidos (puré de patata, potaje) de vez en cuando.
- La pérdida de nutrientes comienza al cocinar los alimentos y continúa durante el proceso de mantenimiento de calor. Cuanto más tiempo se quiera mantener calientes los alimentos, mayor será la pérdida de nutrientes. Intentar minimizar el tiempo de mantenimiento del calor.

## Función limpieza

### Activar función Limpieza

- Pulsar  *Menú*.
- Pulsar  *Función Limpieza*.

En la indicación del timer va descontándose el tiempo.

### Desactivar la función Limpieza

- Pulsar  *Función Limpieza* hasta que se apague la indicación del timer.

## Extractor

### Ajustar manualmente el nivel de potencia del extractor

Cuando no se desconecta el extractor en el modo de funcionamiento manual, se apaga automáticamente a las 12 horas tras el último manejo.

Si la campana extractora comienza con un nivel de potencia 1, la potencia se aumenta automáticamente a nivel 2 durante 20 segundos.

El aumento de la potencia es necesario para garantizar la apertura de la tapa en caso de utilizar el modo salida de aire al exterior. En caso de utilizar la campana extractora en funcionamiento por modo recirculación de aire, es posible desactivar Automático.

- Tocar la indicación del extractor.
- Para ajustar un nivel de potencia, pulsar la tecla correspondiente.

### Desconectar el extractor manualmente

- Tocar la indicación del extractor.
- Pulsar **O** en la fila numérica.

### Activar el Booster

El Booster está activo durante un máximo de 10 minuto.

- Tocar la indicación del extractor.
- Pulsar **B** *Booster*.

### Desactivar Booster

- Tocar la indicación del extractor.
- Ajustar otro nivel de potencia.

### Desactivar temporalmente Con@ctivity

Para desactivar permanentemente Con@ctivity , reajustar la programación a Con@ctivity . En caso de que Con@ctivity esté desactivado permanentemente,  *Con@ctivity* ya no se ve.

- Existen las siguientes posibilidades para desactivar Con@ctivity:
  - Pulsar  *Con@ctivity*
  - Pulsar **O** en la fila numérica
  - Seleccionar otro nivel de potencia
- Ajustar el nivel de potencia deseado.

# Manejo

Al apagar y encender la placa de cocción, según la programación, se vuelve a activar Con@ctivity.

## Funcionamiento posterior

Si se ajusta el modo recirculación de aire, el extractor sigue funcionando al nivel 1.

Dependiendo del último nivel de potencia activo, el proceso dura de 2 a 30 minutos.

No cancelar el funcionamiento posterior antes de tiempo. Sobre todo en el modo Plug & Play, el funcionamiento posterior garantiza el secado del armario inferior.

Activar manualmente el funcionamiento posterior en el modo salida de aire al exterior sin Con@ctivity.

## Activar el funcionamiento posterior manualmente

■ Después de la cocción, tocar la tecla con el extractor encendido:

- <sup>5</sup>: el extractor se apaga al cabo de cinco minutos.
- <sup>15</sup>: el extractor se apaga al cabo de 15 minutos.

 *Funcionamiento posterior 5 minutos*  
o <sup>15</sup> *Funcionamiento posterior 15 minutos* se encienden con intensidad. El resto de teclas se iluminan de forma tenue.

## Desactivar el funcionamiento posterior

Al desconectar la placa de cocción con ① *On/Off*, continúa el funcionamiento posterior hasta que transcurra el tiempo correspondiente.

■ Pulsar *O* en la fila numérica.

## Activación/desactivación del modo Exposición

Hay un recipiente de cocción sobre la placa de cocción.

- Encender la placa de cocción.
- En la fila numérica, pulsar simultáneamente el *O* y el 2 durante seis segundos.

La indicación del timer parpadea durante unos segundos:

- *dE* en alternancia con *On* (modo Exposición activado)
  - o
- *dE* en alternancia con *OFF* (modo Exposición desactivado)

# Rangos de ajuste de los niveles de potencia de la placa de cocción

La placa de cocción viene programada de fábrica con 9 niveles de potencia sin niveles intermedios. Si se desea un ajuste más preciso de los niveles de potencia, se pueden activar niveles intermedios a través de los ajustes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rango de ajuste                                            |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nueve niveles ajustados de fábrica sin niveles intermedios | Nueve niveles más precisos con niveles intermedios |
| Derretir mantequilla<br>Diluir gelatina<br>Derretir chocolate                                                                                                                                                                                                                                     | 1–2                                                        | 1–2.                                               |
| Calentar pequeñas cantidades de líquido<br>Mantener calientes alimentos que se pegan con facilidad<br>Cocinar arroz a baja temperatura<br>Descongelar verduras ultracongeladas en bloque                                                                                                          | 2–4                                                        | 2–3.                                               |
| Calentar alimentos líquidos y semisólidos<br>Preparar frutas<br>Continuar cocinando patatas (Recipiente de cocción con tapa)                                                                                                                                                                      | 4–6                                                        | 3.–5.                                              |
| Preparar tortillas y huevos fritos poco pasados<br>Preparar hamburguesas a la plancha<br>Rehogar verduras y pescado<br>Cocinar pasta y legumbres a baja temperatura<br>Descongelar y calentar alimentos ultracongelados<br>Batir cremas y salsas, p. ej. zabaglione o salsa holandesa<br>Tortitas | 5–7                                                        | 4.–7.                                              |
| Hacer a la plancha con poco aceite (sin sobrecalentar el aceite) pescado, milanesa, salchichas, huevos                                                                                                                                                                                            | 6–8                                                        | 6–7.                                               |
| Hornear tortillas de patatas, crepes, tortitas, etc.                                                                                                                                                                                                                                              | 7–8                                                        | 7–8.                                               |
| Freír con aceite abundante, p. ej., patatas fritas                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                          | 8.–9                                               |
| Hervir grandes cantidades de agua<br>Sofreír cantidades grandes de carne<br>Cocción intensiva                                                                                                                                                                                                     | 9–Booster                                                  | 8.–Booster                                         |

Las indicaciones tienen únicamente un carácter orientativo. La potencia de la bobina de inducción puede variar en función del tamaño y del material de la base de los recipientes de cocción. Por eso, es posible que los niveles de potencia varíen ligeramente para sus recipientes de cocción. Con el uso se averiguarán los ajustes óptimos para los recipientes de cocción. Cuando se utilicen recipientes de cocción nuevos, cuyas características de uso son desconocidas, ajustar el nivel de potencia inmediatamente inferior al indicado.

## Datos para los laboratorios de ensayo

### Platos de prueba según EN 60350-2

De fábrica se programan 9 niveles de potencia sin niveles intermedios.

# Rangos de ajuste de los niveles de potencia de la placa de cocción

Ajustar 9 niveles de potencia con niveles intermedios para las pruebas de acuerdo con la norma (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

| Plato de prueba                       | Ø Base del recipiente de cocción (mm)   | Tapa | Rango de ajuste  |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------|---------|
|                                       |                                         |      | Precalentamiento | Cocción |
| Recalentar                            | 150                                     | no   | —                | 1–2     |
| Tortitas                              | 180<br>(rebanadas de pan para sándwich) | no   | 9                | 5.–7.   |
| Freír patatas fritas ultra-congeladas | según la normativa                      | no   | 9                | 9       |

### Esta placa de cocción

#### Funcionamiento de las placas de inducción

Dentro de una zona de inducción, se encuentra una bobina de inducción. Esta bobina genera un campo magnético que actúa directamente sobre la base del recipiente de cocción y la calienta. La zona de cocción se calienta únicamente de manera indirecta mediante el calor desprendido por la base del recipiente. La inducción funciona únicamente con recipientes cuya base tenga componentes imantables. La placa de cocción detecta automáticamente el tamaño del recipiente de cocción colocado sobre ella.

#### Ruidos

Durante el funcionamiento de las zonas de cocción de una placa de inducción, dependiendo del material y del procesamiento de la base de los recipientes de cocción, se pueden generar los siguientes ruidos:

zumbidos durante el funcionamiento con un nivel de potencia alto. Se suavizan o desaparecen cuando se disminuye el nivel de potencia;

crepitaciones en los recipientes de cocción que tengan la base de diferentes materiales (p. ej., base sándwich);

silbidos si las zonas de cocción combinadas están funcionando simultáneamente y los recipientes que se encuentran sobre ellas tienen la base de diferentes materiales (p. ej., base sándwich);

chasquidos en las conexiones electrónicas, especialmente a niveles de potencia bajos;

zumbidos si el ventilador de refrigeración está conectado. Se conecta para proteger la electrónica en caso de un uso intensivo de la placa de cocción. Es posible que continúe funcionando después de desconectar la placa de cocción.

#### Recipiente de cocción

##### Menaje adecuado

- acero inoxidable con bases imantables,
- acero esmaltado,
- hierro fundido.

Tener en cuenta que las características de la base del recipiente pueden influir en la homogeneidad del resultado de la cocción (p. ej. al dorar tortitas). El calor debería repartirse por la base del recipiente de forma homogénea. Son especialmente adecuados los recipientes de cocción con una base de material multicapa (base de sándwich o de cápsula).

##### Recipientes de cocción no adecuados

- acero inoxidable con bases no imantables,
- aluminio o cobre,
- vidrio, cerámica o loza.

##### Comprobar menaje

En caso de no estar seguro de si un recipiente o una cazuela son o no adecuados, es posible comprobarlo colocando un imán en la base del recipiente. Por lo general, este será adecuado si el imán se adhiere.

## Es importante saber

---

### Consejos para el recipiente de cocción

- Colocar el recipiente de cocción en la zona de cocción/área de cocción correspondiente lo más centrada posible.
- Seleccionar recipientes de cocción con un diámetro adecuado para obtener un rendimiento óptimo de la zona de cocción. En caso de que el recipiente sea demasiado pequeño, no lo reconocerá.
- Utilizar exclusivamente sartenes y cazuelas con la base plana. Los que tienen la base áspera pueden arañar la superficie vitrocerámica.
- En zonas de cocción interconectadas, recomendamos utilizar recipientes de cocción que cubran la mayor parte del área de cocción (por ejemplo, una bandeja para asar).
- Levantar el recipiente de cocción para moverlo de sitio. De este modo, se evitarán las estrías por roce y los arañazos. Los arañazos producidos por arrastrar los recipientes no repercuten en el funcionamiento de la placa de cocción. Estos arañazos forman parte del uso normal de la placa y no son motivo para una reclamación.
- Al adquirir sartenes y ollas es necesario tener en cuenta que, a menudo, se indica el diámetro máximo o superior. Sin embargo, lo importante es el diámetro de la base (por lo general, más pequeño).



- En la medida de lo posible, utilizar sartenes con bordes rectos. En las sartenes con bordes inclinados, la inducción afecta también en la zona del borde. Lo que puede producir que el borde de la sartén cambie de color o que el recubrimiento se deteriore.

El extractor

Funcionamiento del extractor


Dependiendo del tipo de funcionamiento, la conducción del aire se diferencia según la aspiración:

| Conducción de aire                | Filtro para la grasa | Canal | Filtro de olores | Fuera del edificio | De vuelta a la cocina |
|-----------------------------------|----------------------|-------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Modo salida de aire al exterior   | x                    | x     | -                | x                  | -                     |
| Modo recirculación de aire guiado | x                    | x     | x                | -                  | x                     |
| Funcionamiento Plug & Play        | x                    | -     | x                | -                  | x                     |

Para una asignación de las diferentes de opciones de funcionamiento según la variante de KMDA, ver el capítulo «Instalar»; apartado «Opciones de funcionamiento».

Consejos para la extracción de aire

**Consejo:** Para vahos y olores de ligeros a fuertes, seleccionar el nivel de potencia **1** a **3** (9 al cambiar los ajustes del nivel de potencia del extractor), para vahos y olores temporalmente muy fuertes, p. ej. al freír, seleccionar el Booster **B**.



## Es importante saber

---

**Consejo:** En caso de utilizar recipientes de más de 15 cm de altura, colocar un cucharón entre la tapa y el recipiente para facilitar la eliminación efectiva del aire.

**Consejo:** Es posible encontrar recipientes de cocción con una salida para los vahos optimizada en el capítulo «Saber más», sección «Accesorios disponibles, no incluidos en el suministro».

### Acceso a los ajustes

La placa de cocción está desconectada.

- Tocar al mismo tiempo  $\textcircled{1}$  *On/Off* y  $\text{III}$  *Mantener calientes* hasta que + *Entrada* se ilumine y la indicación del timer muestre *PC*.

Después de unos segundos en la indicación del timer parpadean alternativamente *P:01* (programa 01) y *C:01* (código).

### Ajustar los parámetros

Para números de parámetro de dos dígitos, primero debe ajustarse el dígito de las decenas.

- Mientras se visualiza un parámetro (por ejemplo, *P:01*), pulsar + *Entrada* tantas veces como sea necesario hasta que la indicación del timer muestre el número de parámetro deseado, o tocar el dígito correspondiente en la fila numérica.

### Ajustar el código

- Mientras se visualiza un código (por ejemplo, *C:00*), pulsar + *Entrada* tantas veces como sea necesario hasta que la indicación del timer muestre el número de código deseado, o pulsar el dígito correspondiente en la fila numérica.

### Guardar los ajustes

- Mientras se visualiza un parámetro (por ejemplo, *P:01*), pulsar  $\textcircled{1}$  *On/Off* hasta que las indicaciones desaparezcan.

### No guardar los ajustes

- Mientras se visualiza el código (p. ej. *C:01*), pulsar  $\textcircled{1}$  *On/Off* tanto tiempo como sea necesario hasta que las indicaciones se apaguen.

## Ajustar la configuración

| Parámetros <sup>1</sup> |                                                                   | Código      | Ajustes <sup>2</sup>                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>P:01</b>             | Modo Exposición                                                   | <b>C:00</b> | Modo Exposición desconectado                                             |
|                         |                                                                   | C:01        | Modo Exposición conectado <sup>3</sup>                                   |
| <b>P:02</b>             | Powermanagement <sup>4</sup>                                      | <b>C:00</b> | desconectada                                                             |
|                         |                                                                   | C:01        | 3680 W                                                                   |
|                         |                                                                   | C:02        | 3000 W                                                                   |
|                         |                                                                   | C:03        | 2000 W                                                                   |
|                         |                                                                   | C:04        | 1000 W                                                                   |
| <b>P:03</b>             | Ajustes de fábrica                                                | C:00        | <b>No restablecer los ajustes de fábrica</b>                             |
|                         |                                                                   | C:01        | Restablecer los ajustes de fábrica <sup>5</sup>                          |
| <b>P:04</b>             | Rango de ajuste de los niveles de potencia de la placa de cocción | C:00        | <b>Nueve niveles de potencia sin niveles intermedios + Booster</b>       |
|                         |                                                                   | C:01        | Nueve niveles de potencia con niveles intermedios + Booster <sup>6</sup> |
| <b>P:06</b>             | Volumen del sonido del teclado al tocar una tecla                 | C:00        | desconectado <sup>7</sup>                                                |
|                         |                                                                   | C:01        | bajo                                                                     |
|                         |                                                                   | C:02        | medio                                                                    |
|                         |                                                                   | <b>C:03</b> | alto                                                                     |
| <b>P:07</b>             | Señal acústica del timer                                          | C:00        | desconectada                                                             |
|                         |                                                                   | C:01        | silenciosa                                                               |
|                         |                                                                   | C:02        | medio                                                                    |
|                         |                                                                   | <b>C:03</b> | alta                                                                     |
|                         |                                                                   | C:04        | volumen máximo                                                           |

## Ajustar la configuración

| Parámetros <sup>1</sup> |                                      | Código      | Ajustes <sup>2</sup>                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P:08</b>             | Bloqueo de puesta en funcionamiento  | C:00        | <b>Solo activación manual del bloqueo de puesta en funcionamiento</b>                                                 |
|                         |                                      | C:01        | Activación automática del bloqueo de puesta en funcionamiento                                                         |
| <b>P:09</b>             | Duración del funcionamiento máxima   | <b>C:00</b> | Nivel de seguridad 0                                                                                                  |
|                         |                                      | C:01        | Nivel de seguridad 1                                                                                                  |
|                         |                                      | C:02        | Nivel de seguridad 2                                                                                                  |
| <b>P:10</b>             | Registro WiFi                        | <b>C:00</b> | no activado/desactivado                                                                                               |
|                         |                                      | C:01        | activado sin configuración                                                                                            |
|                         |                                      | C:02        | activo y configurado (no seleccionable, indica si se ha realizado correctamente la conexión)                          |
|                         |                                      | C:03        | Posible la conexión a través de botón WPS Push                                                                        |
|                         |                                      | C:04        | WiFi reseteada por defecto (C:00)                                                                                     |
|                         |                                      | C:05        | Conexión WiFi directa entre la placa de cocción y la <b>campana extractora externa</b> sin la Miele App (Con@ctivity) |
| <b>P:12</b>             | Velocidad de respuesta de las teclas | C:00        | lenta                                                                                                                 |
|                         |                                      | <b>C:01</b> | normal                                                                                                                |
|                         |                                      | C:02        | rápida                                                                                                                |
| <b>P:15</b>             | Detección permanente de recipientes  | C:00        | Detección permanente de recipientes desconectada                                                                      |
|                         |                                      | C:01        | <b>Detección permanente de recipientes de cocción conectada</b>                                                       |
| <b>P:16</b>             | Con@ctivity del extractor integrado  | C:00        | Con@ctivity desconectado <sup>8</sup>                                                                                 |
|                         |                                      | C:01        | <b>Con@ctivity conectado</b>                                                                                          |

# Ajustar la configuración

| Parámetros <sup>1</sup> |                                                | Código            | Ajustes <sup>2</sup>                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>P:17</b>             | Función del extractor integrado                | C:00 <sup>9</sup> | Modo recirculación de aire                                  |
|                         |                                                | C:01 <sup>9</sup> | Modo salida de aire al exterior                             |
| <b>P:18</b>             | Ajustes iniciales de Con@ctivity <sup>10</sup> | C:00              | Comenzar siempre con la función Con@ctivity desactivada     |
|                         |                                                | C:01              | <b>Comenzar siempre con la función Con@ctivity</b> activada |
|                         |                                                | C:02              | Comenzar con el último ajuste de la función Con@ctivity     |
| <b>P:19</b>             | Número de niveles de potencia de la campana    | <b>C:00</b>       | 3 niveles de potencia + Booster                             |
|                         |                                                | C:01              | 9 niveles de potencia + Booster                             |

<sup>1</sup> Los programas no representados no están ocupados.

<sup>2</sup> El código programado de fábrica aparece en negrita.

<sup>3</sup> Tras encender la placa de cocción, la indicación del timer muestra durante unos segundos *dE*

<sup>4</sup> La potencia nominal total de la placa de cocción se puede reducir para cumplir con los requisitos del proveedor de red local.

<sup>5</sup> Los ajustes de la función P:17 del extractor no se restablecen a los ajustes de fábrica

<sup>6</sup> En el texto y en las tablas, los niveles intermedios se indican con un punto después del número para una mejor comprensión.

<sup>7</sup> El sonido del teclado de ① *On/Off* no se desactiva.

<sup>8</sup> Funcionamiento Plug & Play: Es necesaria la función Con@ctivity para su correcto funcionamiento.

<sup>9</sup> Código ajustado en fábrica:  
KMDA 7676 FL-U: C:00  
KMDA 7676 FL-A: C:01

<sup>10</sup> Los ajustes solo tienen efecto si la función Con@ctivity está activada en el programa P:16.

### Indicación del nombre del modelo/número de serie

Hay un recipiente de cocción sobre la placa de cocción.

- Encender la placa de cocción.
- En la fila numérica, pulsar simultáneamente el 0 y el 4 durante seis segundos.

La indicación del timer muestra los dígitos uno tras otro, separados por una barra.

Ejemplo: *12 34* (nombre del modelo KM-DA 1234) – *1 23 45 67 89* (número de serie)

### Indicar la versión de software

Hay un recipiente de cocción sobre la placa de cocción.

- Encender la placa de cocción.
- En la fila numérica, pulsar simultáneamente el 0 y el 3 durante seis segundos.

La indicación del timer muestra tres dígitos:

Ejemplo: *123* = versión del software 1.23.

# Limpieza y mantenimiento

## Indicaciones de seguridad para limpieza y mantenimiento

 Peligro de sufrir quemaduras debido a las superficies calientes.

Al finalizar el proceso de cocción, todas las partes de la placa pueden estar calientes.

Desconectar la placa de cocción.

Dejar enfriar la placa de cocción antes de limpiarla.

Todas las superficies pueden decolorarse o cambiar de color si se utilizan productos de limpieza inadecuados o si se calientan restos de cualquier producto de limpieza en la placa de cocción, aunque sea adecuado. Las superficies son sensibles a los arañazos.

Dejar enfriar las superficies antes de limpiar la placa de cocción.

Eliminar inmediatamente los restos de producto para la limpieza.

No utilizar ningún producto para la limpieza que sea abrasivo ni que pueda arañarla.

 Riesgo de incendio debido a un filtro para la grasa sucio.

La grasa acumulada en el filtro podría incendiarse.

Limpiar el filtro para la grasa con regularidad.

 Riesgo de lesiones por el motor del ventilador.

Cuando el extractor está activo, el motor del ventilador gira.

Desconectar la placa de cocción.

Esperar hasta que se haya completado cualquier ciclo de funcionamiento posterior.

► No utilizar nunca un limpiador a vapor para limpiar la placa de cocción.

► No utilizar objetos puntiagudos para su limpieza.

## Intervalo de limpieza

- Antes de cada uso:  
limpiar toda la placa de cocción y la base del recipiente de cocción.
- Tras cada uso:  
limpiar toda la placa de cocción.
- Una vez a la semana:  
para evitar que se incrusten restos de productos de limpieza, limpiar la superficie vitrocerámica con un producto para la limpieza de vitrocerámicas y acero inoxidable de Miele o con un producto para la limpieza de vitrocerámicas convencional. Tener siempre en cuenta las indicaciones del fabricante.

### Limpiar las superficies de la vitrocerámica

#### Cómo eliminar la suciedad leve

- Limpiar toda la superficie vitrocerámica con un paño húmedo y suave y un producto para la limpieza manual diluido. Tener siempre en cuenta las indicaciones del fabricante.

#### Cómo eliminar la suciedad resistente

- Eliminar la suciedad resistente que se desprenda fácilmente con un paño húmedo y la suciedad firmemente adherida, con una rasqueta para cristal.
- Limpiar la superficie vitrocerámica con el producto para la limpieza del acero inoxidable y la vitrocerámica de Miele, con un producto para la limpieza de vitrocerámicas disponible en comercios. Tener siempre en cuenta las indicaciones del fabricante.

#### Completar la limpieza

- Eliminar todos los restos de productos para la limpieza con un paño húmedo.
- Secar la superficie vitrocerámica después de cada limpieza.

### Productos para la limpieza inadecuados

A fin de evitar daños en las superficies durante la limpieza, no utilizar nunca:

- productos para la limpieza que contengan sosa, amoníaco, ácidos o cloruros,
- quitamanchas y desoxidantes,
- productos para la limpieza abrasivos, p. ej., líquidos o en polvo o piedras de limpieza,

- productos para la limpieza que contengan disolventes,
- detergente para lavavajillas,
- espráis para hornos y grill,
- cepillos duros y abrasivos,
- gomas quitamanchas,
- esponjas.

### Componentes aptos para la limpieza en el lavavajillas

Se pueden limpiar las piezas extraíbles de la placa de cocción de la siguiente manera:

|                        | Mecánica | Manual |
|------------------------|----------|--------|
| Rejilla de la cubierta | X        | X      |
| Filtro para la grasa   | X        | X      |
| Bandeja de goteo       | X        | X      |
| Tapa de limpieza       | X        | X      |


### Rejilla de la cubierta

#### Retirar la rejilla de la cubierta

La rejilla de la cubierta se puede dañar.

Tirar de la rejilla de la cubierta verticalmente hacia arriba para extraerla del KMDA.

## Limpieza y mantenimiento



- Agarrar la rejilla de la cubierta por las varillas centrales.
- Tirar de la rejilla verticalmente hacia arriba.

### Limpieza manual de la rejilla de la cubierta


- Limpiar la rejilla de la cubierta con un cepillo y agua templada con unas gotas de detergente suave. Utilizar un detergente que no sea concentrado.

### Limpieza de la rejilla de la cubierta en el lavavajillas

- Colocar la rejilla de la cubierta lo más verticalmente posible en el cesto inferior.
- Utilizar un detergente para vajilla de uso doméstico.
- Seleccionar un programa con una temperatura de lavado de máximo 55 °C.

## Filtro para la grasa

### Extracción del filtro para la grasa



- Retirar la rejilla de la cubierta.
- Retirar con cuidado el filtro para la grasa por los tiradores empotrados (1). Asegurarse de no inclinar el filtro para la grasa.
- Vaciar los líquidos acumulados en la base del filtro para la grasa.

### Limpieza manual del filtro para la grasa

- Limpiar el filtro para la grasa con un cepillo y agua templada con unas gotas de detergente suave. Utilizar un detergente que no sea concentrado.

### Instrucciones para la limpieza en el lavavajillas

El filtro para la grasa puede quedar inutilizable debido a temperaturas excesivas, p. ej. por deformación. Seleccionar un programa que no supere la temperatura recomendada.


Observar también las indicaciones de las instrucciones de manejo del lavavajillas.

Dependiendo del detergente utilizado, se puede producir una decoloración permanente de las superficies interiores del filtro. Esto no afecta al funcionamiento del filtro para la grasa.

### Limpieza del filtro para la grasa en el lavavajillas

- Colocar el filtro para la grasa en el cesto inferior con la base hacia arriba. Asegurarse de que el brazo aspersor se pueda mover libremente.
- Utilizar un detergente para vajilla de uso doméstico.
- Seleccionar un programa con una temperatura de lavado de máximo 65 °C.

### Colocación del filtro para la grasa



El filtro para la grasa tiene un símbolo en el lado frontal.

- Colocar el filtro para la grasa de manera que el símbolo esté orientado hacia la parte delantera de la encimera.

### Sustituir el filtro para la grasa

El uso y la limpieza regulares pueden provocar el desgaste de las superficies del filtro.

Si observa algún daño, sustitúyalo.

Puede adquirirlo a través del Servicio Post-venta de Miele (ver contraportada de estas instrucciones de manejo) o en un distribuidor Miele especializado.

### Resetear el contador de horas de funcionamiento del filtro para la grasa

Resetear el contador de horas de funcionamiento después de llevar a cabo la limpieza del filtro para la grasa.

- Pulsar  *Indicador del filtro de grasa* durante tres segundos.

La luz de la tecla se apaga.

### Filtro de olores (solo KMDA 7676 FL-U)


#### Sustitución del filtro de olores (solo KMDA 7676 FL-U)

Una vez transcurridas 120 horas de funcionamiento, es necesario cambiar el filtro de olores.  *Indicador del filtro anti-olores* se enciende.

Los filtros de olores aptos para las variantes KMDA de estas instrucciones de manejo son:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Retirar la rejilla de la cubierta.
- Retirar el filtro para la grasa.



- Retirar el filtro de olores.

# Limpieza y mantenimiento

## Resetear el contador de las horas de funcionamiento del filtro de olores (solo KMDA 7676 FL-U)

En el manual de instrucciones de manejo y montaje de la caja de recirculación se indica que se debe activar el contador de horas de funcionamiento del filtro de olores. En este caso no es necesario.

● *Indicador del filtro antiolores* también se ilumina cuando el extractor funciona en modo salida de aire al exterior.


- Pulsar ● *Indicador del filtro antiolores* durante tres segundos.

La luz de la tecla se apaga.

## Limpieza de la bandeja de goteo del extractor

Limpiar la bandeja de goteo en caso de que haya penetrado líquido en el extractor debido a derrames o rebosamientos.

- Extraer el filtro para la grasa y limpiarlo tal y como se describe en el capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Filtro para la grasa».



- Presionar el soporte de material sintético hacia la izquierda ① hasta que la bandeja de goteo pueda bajarse ②.
- Vaciar los líquidos.
- Limpiar y secar la bandeja de goteo.

- Limpiar y secar la parte interior accesible de la campana extractora.
- Fijar de nuevo la bandeja de goteo en la carcasa.
- Colocar de nuevo el filtro para la grasa y la rejilla de la cubierta.


## Limpiar el interior de la carcasa del extractor

- Retirar el filtro para la grasa.
- Limpiar también la grasa acumulada en las partes accesibles de la carcasa.

## Limpieza del interior de la unidad del motor

Limpiar el interior de la unidad del motor del extractor si han entrado líquidos debido a derrames o a la ebullición.

- Limpiar la bandeja de goteo del extractor.
- Colocar un recipiente debajo de la tapa de limpieza para recoger los líquidos.



- Girar la tapa hacia la izquierda.
- Dejar que el líquido penetre.
- Girar la tapa hacia la derecha hasta que se detenga.

La mayor parte de las anomalías se pueden solucionar sin la intervención de un técnico. En muchos casos, se ahorra tiempo y dinero al no tener que ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Entrar en <https://www.miele.es/support/customer-assistance> para obtener más información sobre cómo solucionar algunas anomalías sin la ayuda de un técnico.



## Mensajes en las indicaciones/en el display

| Problema                                                                                                                                           | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>En la indicación del timer parpadea <i>Err</i>, alternándose con <i>30</i> y se emite una señal acústica.</b>                                   | <p>La placa de cocción está mal conectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica.</li> <li>■ Avisar al Servicio Posventa. La placa de cocción se debe conectar siguiendo las indicaciones del esquema de conexiones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>En la indicación de las zonas de cocción, se ilumina <i>ℓ</i> o parpadea alternativamente con el nivel de potencia seleccionado o <i>R</i>.</b> | <p>No hay ningún recipiente de cocción en la zona de cocción.</p> <p>En la zona de cocción hay un recipiente de cocción inadecuado.</p> <p>El diámetro de la base del recipiente de cocción colocado es demasiado pequeño.</p> <p>Se ha retirado el recipiente adecuado de la zona de cocción.</p> <p>Si no se coloca ningún recipiente de cocción o este es inadecuado, la zona de cocción se desconecta automáticamente transcurridos tres minutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colocar un recipiente de cocción adecuado en el transcurso de tres minutos.</li> </ul> <p><i>ℓ</i> se apaga. El proceso de cocción se inicia o continúa con los ajustes configurados anteriormente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si se utilizan otros recipientes de cocción y/o alimentos, adaptar los ajustes.</li> </ul> |
| <b>Al encender la placa de cocción o al pulsar una tecla, la indicación del timer muestra durante unos segundos <i>LQC</i>.</b>                    | <p>Está activado el bloqueo de puesta en funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desactivar el bloqueo de puesta en funcionamiento.</li> </ul> <p>El bloqueo está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desactivar el bloqueo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Solucionar anomalías

| Problema                                                                                                                                                                                                                                    | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Al encender la placa de cocción, la indicación del timer muestra brevemente <i>dE</i>. Las zonas de cocción no se calientan.</b>                                                                                                         | <p>La placa de cocción está en modo Exposición.<br/>Hay un recipiente de cocción sobre la placa de cocción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Encender la placa de cocción</li> <li>■ A continuación, mantener pulsados simultáneamente <i>0</i> y <i>2</i> de la fila numérica hasta que en la indicación del timer parpadee alternativamente <i>dE</i> y <i>OFF</i>.</li> </ul> |
| <b>La placa de cocción se ha desconectado automáticamente. Al volver a encenderla, la placa de cocción muestra en  <i>On/Off</i> un <math>\infty</math>.</b> | <p>Una o más teclas están tapadas, p. ej., por contacto con los dedos, alimentos rebosados o algún objeto situado por encima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retirar los objetos o la suciedad.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b> <i>Indicador del filtro antiolores</i> se ilumina</b>                                                                                                    | <p>Es necesario sustituir el filtro de olores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cambiar el filtro de olores con carbón activo.</li> <li>■ Poner a cero el contador de horas de funcionamiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| <b>Se enciende  <i>Indicador del filtro de grasa</i></b>                                                                                                   | <p>Se debe limpiar el filtro para la grasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpiar el filtro para la grasa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b> <i>Con@ctivity</i> no se ilumina</b>                                                                                                                     | <p>La función Con@ctivity del extractor integrado está permanentemente desactivada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Activar la función Con@ctivity del extractor en la programación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <b>En la indicación del timer aparece un mensaje que no aparece en esta tabla.</b>                                                                                                                                                          | <p>Se ha producido una anomalía en la electrónica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desconectar la placa de cocción del suministro eléctrico durante un minuto aprox.</li> <li>■ Ponerse en contacto con el Servicio Posventa si el problema persiste después de restablecer el suministro eléctrico.</li> </ul>                                                                 |

## Comportamiento inesperado

| Problema                                                                                                                               | Causa y solución                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El nivel de potencia 9 se reduce automáticamente si también se ajusta el nivel de potencia 9 para la zona de cocción conectada.</b> | <p>Si se trabaja al mismo tiempo con el nivel de potencia 9, se supera la potencia total posible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilizar una zona de cocción diferente.</li> </ul> |

| Problema                                                                               | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una zona de cocción o la placa de cocción completa se desconectan automáticamente.     | La duración del funcionamiento fue demasiado larga.<br>■ Volver a encender la placa o la zona de cocción.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                        | La protección contra el sobrecalentamiento se ha disparado.<br>■ Dejar que la placa de cocción se enfríe.<br>■ Eliminar las causas del sobrecalentamiento.<br>■ Comprobar el funcionamiento de la placa de cocción.<br>■ Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio Posventa. |
| La zona de cocción no funciona de la forma habitual con el nivel de potencia ajustado. | La protección contra el sobrecalentamiento se ha disparado.<br>■ Dejar que la placa de cocción se enfríe.<br>■ Eliminar las causas del sobrecalentamiento.<br>■ Comprobar el funcionamiento de la placa de cocción.<br>■ Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio Posventa. |
| El nivel Booster se interrumpe automáticamente antes de tiempo.                        | La protección contra el sobrecalentamiento se ha disparado.<br>■ Dejar que la placa de cocción se enfríe.<br>■ Eliminar las causas del sobrecalentamiento.<br>■ Comprobar el funcionamiento de la placa de cocción.<br>■ Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio Posventa. |

### Resultado insatisfactorio

| Problema                                                                                                     | Causa y solución                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando se conecta el inicio automático de cocción, el contenido del recipiente de cocción no llega a hervir. | Se calientan grandes cantidades de alimentos.<br>■ Iniciar la cocción con el nivel de potencia más alto y, a continuación, reducirlo manualmente. |
|                                                                                                              | El recipiente de cocción es un mal conductor de calor.<br>■ Utilizar otro recipiente que conduzca mejor el calor.                                 |

# Solucionar anomalías

## Problemas generales o anomalías técnicas

| Problema                                                                                  | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resulta imposible conectar la placa o las zonas de cocción.</b>                        | La placa de cocción no tiene corriente.<br>■ Comprobar si se ha disparado el fusible de la instalación eléctrica. Llamar a un electricista o al Servicio Posventa de Miele (ver potencia mínima y datos de conexión en la placa de características).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                           | Se ha producido una anomalía técnica.<br>■ Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica durante aprox. 1 minuto, para ello<br>– desconectar el interruptor del correspondiente fusible, desenroscar completamente el fusible roscado o<br>– el interruptor de seguridad FI (diferencial).<br>■ En el caso de que se siga sin poder poner en funcionamiento la placa de cocción después de conectar o enroscar nuevamente el fusible o el dispositivo de corriente residual, ponerse en contacto con un electricista especializado o con el Servicio Posventa. |
| <b>Durante el funcionamiento de la placa de cocción nueva, aparecen olores o vapores.</b> | Los componentes de metal están protegidos con un producto para el mantenimiento. Al poner en funcionamiento la placa de cocción por primera vez se pueden formar olores y humo. Las bobinas de inducción también desprenden olor en las primeras horas de funcionamiento. En los siguientes usos va disminuyendo el olor hasta desaparecer totalmente. Estos olores, así como el posible humo producido, no indican que la placa esté conectada incorrectamente ni que presente algún defecto, ni tampoco son perjudiciales para la salud.                           |
| <b>Se oye un ruido de funcionamiento después de desconectar la placa.</b>                 | El ventilador de refrigeración permanece en funcionamiento hasta que la placa de cocción se enfría y después se desconecta de forma automática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Problema                                                              | Causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ha penetrado líquido en el extractor.</b>                          | <p>Debido a derrame o rebosamiento ha penetrado líquido en el extractor través de la rejilla de la cubierta. La base del filtro para la grasa y la bandeja de goteo recogen conjuntamente unos 800 ml de líquido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desconectar el extractor.</li><li>■ Limpiar el filtro para la grasa, la bandeja de goteo y la parte interior de la carcasa y el compartimento del motor del ventilador.</li><li>■ Solo KMDA 7676 FL-U: Sustituir el filtro de olores.</li></ul> |
| <b>La potencia de aspiración ha empeorado. El ruido ha aumentado.</b> | <p>El extractor ha aspirado objetos (p. ej. un paño).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desconectar el extractor.</li><li>■ Retirar el filtro para la grasa.</li><li>■ Eliminar los obstáculos del filtro para la grasa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Servicio Posventa

---

Consultar el apartado «Asistencia técnica Miele» de nuestra web, [www.miele.es](http://www.miele.es), para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

### Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías que no pueda solucionar uno mismo, informar, p. ej., al distribuidor Miele o al Servicio técnico de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio técnico a través de nuestra página web [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Al final de este documento se indica el número de teléfono del Servicio técnico de Miele.

El Servicio Posventa necesitará el nombre del modelo y el número de serie (SN). Ambos datos se pueden encontrar en la placa de características o en el capítulo «Manejo», apartado «Datos de la placa de cocción».

### Placa de características

Pegar aquí la placa de características adjunta. Tener en cuenta que concuerde el nombre del modelo con las indicaciones que aparecen en la contraportada de este documento.

### Garantía

La duración de la garantía es de 3 años.

Ver toda la información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.

## Datos técnicos

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Banda de frecuencia del módulo WiFi                       | 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| Potencia de transmisión del módulo WiFi                   | ≤ 100 mW               |
| Consumo de potencia en estado desconectado                | ≤ 0,5 W                |
| Consumo de potencia en el modo preparado en red           | ≤ 2 W                  |
| Tiempo hasta conexión automática en estado desconectado   | 10 Min.                |
| Tiempo hasta conexión automática en modo preparado en red | 10 Min.                |

## Hojas de datos del producto

A continuación se adjuntan las hojas de datos de los modelos descritos en estas instrucciones de manejo y montaje.

## Información sobre placas eléctricas

según reglamento (UE) n° 66/2014

| MIELE                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Identificador del modelo                                                                                                                                                                            | KMDA 7676 FL-A, KMDA 7676 FL-U                     |
| Número de selectores de los focos y/o zonas de cocción                                                                                                                                              | 4                                                  |
| Para zonas de cocción circulares: diámetro de la superficie útil/zona de cocción<br>Para focos o zonas de cocción no circulares: ancho y largo de la superficie útil de cada foco o zona de cocción | 1. = 230x460 mm<br>2. = 230x460 mm<br>3. =<br>4. = |
| Consumo de energía por zona de cocción, calculado por kg (EC <sub>cocción eléctrica</sub> )                                                                                                         | 1. = 180,1 Wh/kg<br>2. = 180,7 Wh/kg               |
| Consumo de energía de la placa, calculado por kg (EC <sub>placa eléctrica</sub> )                                                                                                                   | 180,4 Wh/kg                                        |

## Ficha para campana extractora

según reglamento delegado (UE) n° 65/2014 y reglamento (UE) n° 66/2014

| MIELE                                              |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Identificador del modelo                           | KMDA 7676 FL-A |
| Consumo de energía anual (AEC <sub>campana</sub> ) | 31,5 kWh/año   |
| Clase de eficiencia energética                     | A+             |

## Datos técnicos

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Índice de eficiencia energética ( $EEI_{campana}$ )                                        | 38,0       |
| Eficiencia fluodinámica ( $FDE_{campana}$ )                                                | 35,8       |
| Clase de eficiencia fluodinámica                                                           |            |
| A (más eficiente) a G (menos eficiente)                                                    | A          |
| Eficiencia de iluminación ( $LE_{campana}$ )                                               | 0,0 lx/W   |
| Clase de eficiencia de iluminación                                                         |            |
| A (más eficiente) a G (menos eficiente)                                                    | NA         |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                                            | 95,1%      |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                                   |            |
| A (más eficiente) a G (menos eficiente)                                                    | A          |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                                      | 321,0 m³/h |
| Flujo de aire (velocidad mín.)                                                             | 195 m³/h   |
| Flujo de aire (velocidad máx.)                                                             | 538 m³/h   |
| Flujo de aire (posición ultrarrápida o reforzada)                                          | 615 m³/h   |
| Flujo de aire máx. ( $Q_{máx.}$ )                                                          | 615,0 m³/h |
| Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia                                    | 494 Pa     |
| Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mín.)                    | 41 dB      |
| Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máx.)                    | 64 dB      |
| Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (posición ultrarrápida o reforzada) | 67 dB      |
| Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia                      | 123,1 W    |
| Consumo de electricidad en modo espera ( $P_s$ )                                           | 0,25 W     |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                                                | W          |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción                   | lx         |
| Factor de incremento temporal                                                              | 0,7        |

## Declaración de conformidad

Por la presente, Miele declara que esta placa de cocción de vitrocerámica cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/UE.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en [www.miele.es](http://www.miele.es)
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en <https://miele.es/manuales-125> especificando el nombre del producto o el número de serie





**Miele S.A.U.**

Avda. Bruselas, 31  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Internet: [www.miele.es](http://www.miele.es)  
Servicio Posventa: [miele.es/service](http://miele.es/service)

**Atención al consumidor**

Teléfono: 916 232 000  
E-mail: [contact@miele-support.es](mailto:contact@miele-support.es)

**Atención al Distribuidor**

Teléfono: 916 232 033

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

**Chile**

Casa Vita SpA  
Av. Nueva Costanera 4055  
Vitacura  
Santiago de Chile  
Tel.: (+56) 22 957 00 00  
Internet: [www.miele.cl](http://www.miele.cl)  
E-Mail: [info@mielepartnerchile.cl](mailto:info@mielepartnerchile.cl)

**Alemania****Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

KMDA 7676 FR-A, KMDA 7676 FR-U, KMDA 7676 FL-A,  
KMDA 7676 FL-U