

Datablad til husholdningsvaskemaskiner

efter delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

Miele					
Modelidentifikation		WWG120			
Nominel kapacitet ¹	kg	9,0			
Energieffektivitetsklasse					
A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)		A+++			
Årligt energiforbrug (AE _c) ²	kWh/år	196			
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning	kWh	1,00			
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	kWh	0,95			
Energiforbrug for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	kWh	0,60			
Vægtet effektforbrug i slukket tilstand (P _o)	W	0,40			
Vægtet effektforbrug i left on-tilstand (P _i)	W				
Vægtet årligt vandforbrug (AW _c) ³	Liter/år	11.000			
Centrifugeringsevne					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A			
Maksimal centrifugeringshastighed ⁴	1/min	1.600			
Restfugtighed ⁴	%	44			
Normalprogrammet, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til ⁵		Bomuld 60/40 med pil			
Programvarighed for normalprogrammet					
60 °C-normalprogram til bomuld ved hel fyldning	min	179			
60 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	min	179			
40 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	min	179			
Varighed af left on-tilstanden (T _i) ⁶	min	15			
Emission af luftbåren støj					
Vask ⁷	(Støj)	48			
Centrifugering ⁷	(Støj)	73			
Apparat til indbygning		–			
Dette produkt frigiver ikke sølvioner under vaskecyklussen.					
● Ja, udstyret hermed ¹ i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere ² baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes. ³ baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes. ⁴ I 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere. ⁵ Disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj og er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug. ⁶ hvis husholdningsvaskemaskinen er udstyret med et energistyringssystem ⁷ i 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning					