

# Datablad til husholdningsvaskemaskiner

efter delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

| Miele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | WCF330 WPS              |  |  |  |
| Nominel kapacitet <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg       | 8,0                     |  |  |  |
| Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                         |  |  |  |
| A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | A+++                    |  |  |  |
| Årligt energiforbrug (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kWh/år   | 157                     |  |  |  |
| Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning                                                                                                                                                                                                                                                                              | kWh      | 0,84                    |  |  |  |
| Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning                                                                                                                                                                                                                                                                             | kWh      | 0,83                    |  |  |  |
| Energiforbrug for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning                                                                                                                                                                                                                                                                             | kWh      | 0,34                    |  |  |  |
| Vægtet effektforbrug i slukket tilstand (P <sub>o</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W        | 0,40                    |  |  |  |
| Vægtet effektforbrug i left on-tilstand (P <sub>i</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W        |                         |  |  |  |
| Vægtet årligt vandforbrug (AW <sub>c</sub> ) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liter/år | 9.900                   |  |  |  |
| Centrifugeringsevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |  |  |  |
| A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | A                       |  |  |  |
| Maksimal centrifugeringshastighed <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/min    | 1.600                   |  |  |  |
| Restfugtighed <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %        | 44                      |  |  |  |
| Normalprogrammet, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Bomuld<br>60/40 med pil |  |  |  |
| Programvarighed for normalprogrammet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                         |  |  |  |
| 60 °C-normalprogram til bomuld ved hel fyldning                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | min      | 179                     |  |  |  |
| 60 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min      | 179                     |  |  |  |
| 40 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min      | 179                     |  |  |  |
| Varighed af left on-tilstanden (T <sub>i</sub> ) <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | min      | 15                      |  |  |  |
| Emission af luftbåren støj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                         |  |  |  |
| Vask <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Støj)   | 46                      |  |  |  |
| Centrifugering <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Støj)   | 72                      |  |  |  |
| Apparat til indbygning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | –                       |  |  |  |
| Dette produkt frigiver ikke sølvioner under vaskecyklussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         |  |  |  |
| ● Ja, udstyret hermed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                         |  |  |  |
| <sup>1</sup> i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere                                                                                                                                                                                 |          |                         |  |  |  |
| <sup>2</sup> baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.                                                                                                          |          |                         |  |  |  |
| <sup>3</sup> baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.                                                                                                                                                       |          |                         |  |  |  |
| <sup>4</sup> I 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere. |          |                         |  |  |  |
| <sup>5</sup> Disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj og er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug.                                                                                                                                                                           |          |                         |  |  |  |
| <sup>6</sup> hvis husholdningsvaskemaskinen er udstyret med et energistyringssystem                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |  |  |  |
| <sup>7</sup> i 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |  |  |  |