

**Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen**  
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 4208 V D	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC <sub>omw/min</sub> )	kWh/jaar		30,8
Energie-efficiëntieklasse			A+
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI <sub>omw/min</sub> )			43,8
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE <sub>omw/min</sub> )			36,5
Hydrodynamische efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE <sub>omw/min</sub> )	lx/W		68,3
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Vetfilteringsefficiëntie	%		95,1
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m <sup>3</sup> /h	298,9	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	180	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	420	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m <sup>3</sup> /h	675	
Max. luchtstroom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	675	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	387	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	39	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	58	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	70	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	88,0	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P <sub>o</sub> )	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P <sub>s</sub> )	W	0,35	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	12,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	820	
Tijdstoenamefactor		0,7	