

Torkskåp Nimo DC 120MHP

Nimo DC 120MHP är ett energisnålt och effektivt torkskåp med värmepumpsteknik, vilket ger ovanligt bra ekonomi i kombination med hög kapacitet samt enkel installation.

Två autoprogram: Normal för torkning av normaltjocka plagg, Extra för torkning av tjockare plagg och djuptorkning.


Den inbyggda belysningen ger bra arbetsljus över 20 utsvängbara hängare.

Produktinformation

Mått HxBxD (mm)	2059 × 1195 × 658 mm
Vikt (kg)	189
Skyddsklass	IP 24, SEMKO- och CE-godkänd
Kapacitet	Normallastat 6–8 kg, hänglängd 18 m, torktid 60 minuter
Energiförbrukning	0,35 kWh per kg torrsvikt
Totaleffekt (kW)	2,3
Elanslutning	400V 3N AC 50Hz
Säkring (A)	3 x 10
Prestanda torkning	50 g vatten per minut (6 kg 50% restfukt)
Torksystem	Värmepumpsteknik – kräver ingen frånluftsventilation
Köldmedia, typ och mängd	R407c, 0,925 kg
Kondensanslutning	Ø 18 mm, L 25 mm, H 1700 mm, utlopp till vänster alt. höger
Filtersystem	Rensbart planfilter, 1140 cm ²
Utförande	Vit med rostfri borstad övre panel
Tillbehör	Skoställ och vanthängare (kit)
Övrigt	Skåp och överdel levereras separat för enkel inbärning och installation
Ventilation	För bästa funktion rekommenderas normal allmänventilation i tvättstugan, däremot krävs ingen anslutning till frånluft



Skoställ och vanthängare (tillbehör)



Mått (mm)

A	1195
B	658
C	2059
D	423
E	1080
F	90
G	2078
H	434
I	471
J	551
K	807