

# Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modellbetegnelse	DA 2578 EXTA
Årlig energiforbruk (AEC <sub>ventilator</sub> )	kWh/år 108.4
Energiklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI <sub>ventilator</sub> )	76.6
Fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE <sub>ventilator</sub> )	20.1
Klasse for fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt)	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	C
Belysningseffektivitet (LE <sub>ventilator</sub> )	lx/W 50.0
Belysningseffektivitetsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Fettfiltreringsgrad	% 94.1
Fettfiltreringsgradsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	B
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m <sup>3</sup> /h 427.7
Luftstrøm (min. hastighet)	m <sup>3</sup> /h 320
Luftstrøm (maks. hastighet)	m <sup>3</sup> /h 590
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m <sup>3</sup> /h 740
Maks. luftstrøm (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h 740.0
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa 382
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB 48
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB 63
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB 69
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W 223.4
Effektforbruk i standby-tilstand	W 0.35
Nominell effekt belysningsystem	W 6.0
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx 300
Tidsforlengelsesfaktor	1.3