

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014

Miele			
Identyfikator modelu	DA 2808 EXTA		
Roczne zużycie energii (AEC) ($AEC_{obr/min}$)	kWh/rok	111,0	
Klasa efektywności energetycznej		C	
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) ($EEI_{obr/min}$)		75,5	
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE) ($FDE_{obr/min}$)		21,9	
Klasa wydajności przepływu dynamicznego			
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		C	
Sprawność oświetlenia (LE) ($LE_{obr/min}$)	lx/W	60,0	
Klasa sprawności oświetlenia			
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A	
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	%	92,8	
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń			
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		B	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	m^3/h	456,2	
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m^3/h	325	
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m^3/h	605	
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m^3/h	775	
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q) (Q_{max})	m^3/h	775	
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pa	393	
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB	46	
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB	61	
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB	67	
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W	226,4	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (P_o)	W		
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (P_s)	W	0,35	
Moc nominalna systemu oświetlenia	W	12,0	
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	lx	720	
Współczynnik upływu czasu		1,2	