

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DA 2578 EXTA	
Modelidentifikation			
Årligt energiforbrug (AEC) ($AEC_{o/m}$)	kWh/år		108,4
Energieffektivitetsklasse			C
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o/m}$)			76,6
Hydraulisk effektivitet (FDE) ($FDE_{o/m}$)			20,1
Hydraulisk effektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			C
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/m}$)	lx/W		50,0
Belysningseffektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			A
Fedtfiltreringseffektivitet	%		94,1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			B
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h		427,7
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h		320
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h		590
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h		740
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m ³ /h		740
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa		382
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB		48
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB		63
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB		69
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W		223,4
Effektoptag i slukket tilstand (P_o)	W		
Effektoptag i standbytilstand (P_s)	W		0,35
Belysningssystemets nominelle effekt	W		6,0
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx		300
Tidsforøgelsesfaktor			1,3