

Torskåp Nimo DC 60HP

Torskåp med värmepump för fastighetsvättstugor

- Lättarbetat torskåp med tre utdragbara hängsektioner
- Dubbla möss-/vanhängare på dörrens insida samt skoställ på skåpbotten är standard
- Upp till 65% lägre energiförbrukning än för konventionella torskåp tack vare värmepumpsteknik
- Isolerad dörr
- Två automatikprogram kan enkelt väljas på den tydliga touchpanelen
- Kondensvatten leds antingen till den inbyggda vattentanken eller direkt till rummets avlopp
- Mycket låg ljudnivå, 52 db(A)
- Mått HxBxD: 1915 x 595 x 675 mm
- S-märkt och CE-märkt
- Kan beställas med vänster- eller högerhängd dörr (ej omhållningsbar)

Produktinformation

Kapacitet	4 kg
Torktid vid normallast 4 kg	90 min
Energiförbrukning av välcentrifugerad tvätt 4 kg	0,3 kWh/kg
Vikt (kg)	94
Spänning	230 V, AC50 Hz
Anslutningseffekt (kW)	0,9
Säkring	10 A trög
Kabel med stickkontakt	3 x 1,5 mm ²
Ljudnivå	52 dB(A)
Mått HxBxD (mm)	1915 x 595 x 675
Högerhängd dörr	Art. nr. 52997170
Vänsterhängd dörr	Art. nr. 52997171
Övrigt	Innehåller flouurerande växthusgas R134a. Hermetiskt förluten.



Torskåpet ska alltid fästas i vägg

Miele AB

Box 1397, Svetsarvägen 17, 171 41 Solna
Telefon: 08-562 298 00
E-post: professional@miele.se