

KM 7464 FR

À induction, indép. de la cuisinière
avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex puissante
- En 626mm de large avec cadre inox pour pose en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity

Code EAN: 4002516437284 / Numéro matériel: 11753660

Mode de chauffe	
Type de chauffe	Electrique avec induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
Zone de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Dimensions en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Mode	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W	1850
Puissance Booster max. en W	2500
Puissance TwinBooster max. en W	3000
Position	Arrière gauche
Mode	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance Booster max. en W	1700
Puissance TwinBooster max. en W	2200
Position	droite
Mode	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance TwinBooster max. en W	7300

KM 7464 FR

À induction, indép. de la cuisinière
avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale



Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Couleur affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole	•
Fonction Stop&Go	•
Fonction Mémorisation	•
Minuterie	•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Sécurité enfants	•
Ventilateur de froid intégré	•
Protection contre la surchauffe	•
Indicateur de la chaleur résiduelle	•
Informations techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	626
Dimensions en mm (Hauteur)	52
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimensions en mm (Profondeur)	526
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	560
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	490
Poids en kg	11
Puissance de raccordement totale en kW	7,300
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation en m	1,4
Accessoires fournis	
Câble de raccordement	•

