

Karta produktu do okapów nadkuchennych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzenia nr 66/2014

Miele		
Identyfikator modelu		DAH 4980 Sienna
Roczne zużycie energii (AEC_{hood})	kWh/rok	28.2
Klasa efektywności energetycznej		A++
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl_{hood})		34.3
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})		40.2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Sprawność oświetlenia (LE_{hood})	lx/W	81.3
Klasa sprawności oświetlenia		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	%	70.7
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń		
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)		D
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	m³/h	421.1
Natężenie przepływu powietrza (minimalna wydajność)	m³/h	218
Natężenie przepływu powietrza (maksymalna wydajność)	m³/h	420
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny lub turbo)	m³/h	884
Maks. natężenie przepływu powietrza (Q_{max})	m³/h	884.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Pa	408
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność)	dB	38
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność)	dB	50
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo)	dB	68
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W	118.7
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	W	0.29
Moc nominalna systemu oświetlenia	W	3.2
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	lx	260
Współczynnik upływu czasu		0.6