

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modelidentifikation	DAS 4920
Årligt energiforbrug ($AEC_{emhætte}$)	kWh/år 22.9
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energieffektivitetsindeks ($EEl_{emhætte}$)	28.9
Hydraulisk effektivitet ($FDE_{emhætte}$)	41.0
Hydraulisk effektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Belysningseffektivitet ($LE_{emhætte}$)	lx/W 100.0
Belysningseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Fedtfiltreringseffektivitet	% 96.0
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h 344.7
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h 180
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h 401
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h 605
Maks. luftstrøm (Q_{max})	m ³ /h 605.0
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa 484
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB 37
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB 55
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB 66
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W 113.4
Effektoptag i standbytilstand	W 0.30
Belysningsystemets nominelle effekt	W 3.0
Belysningsystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	lx 300
Tidsforøgelsesfaktor	0.5