

# Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modelidentifikation	DAH 2660 Escala
Årligt energiforbrug ( $AEC_{emhætte}$ )	kWh/år 72.2
Energieffektivitetsklasse	B
Energieffektivitetsindeks ( $EEl_{emhætte}$ )	68.9
Hydraulisk effektivitet ( $FDE_{emhætte}$ )	23.5
Hydraulisk effektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	B
Belysningseffektivitet ( $LE_{emhætte}$ )	lx/W 103.1
Belysningseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Fedtfiltreringseffektivitet	% 75.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	C
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m <sup>3</sup> /h 415.0
Luftstrøm (min. hastighed)	m <sup>3</sup> /h 215
Luftstrøm (maks. hastighed)	m <sup>3</sup> /h 415
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m <sup>3</sup> /h 680
Maks. luftstrøm ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h 680.0
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa 326
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB 43
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB 52
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB 64
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W 159.6
Effektoptag i standbytilstand	W 0.24
Belysningsystemets nominelle effekt	W 3.2
Belysningsystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	lx 330
Tidsforøgelsesfaktor	1.2