

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modellbeteckning	DAC 4240 Stella Ambient
Årlig energiförbrukning ($AEC_{fläkt}$)	kWh/år 31.2
Energieffektivitetsklass	A++
Energieffektivitetsindex ($EEl_{fläkt}$)	36.4
Flödesdynamisk effektivitet ($FDE_{fläkt}$)	41.0
Flödesdynamisk klass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Belysningseffektivitet ($LE_{fläkt}$)	lx/W 30.6
Belysningseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Fettfiltreringseffektivitet	% 80.5
Fettfiltreringseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	C
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m ³ /h 355.4
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h 239
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h 513
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m ³ /h 754
Max luftflöde (Q_{max})	m ³ /h 754.0
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa 471
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB 43
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB 60
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxhastighet	dB 68
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W 113.4
Effektförbrukning i standby-läge	W 0.25
Märkeffekt för belysningsystemet	W 14.4
Genomsnittlig belysning över kokyten	lx 440
Tidsökningsfaktor	0.5