

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele		DAS 4620	
Identificatie van het model			
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar		23,1
Energie-efficiëntieklasse			A+++
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})			28,9
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})			40,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W		110,0
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Vetfilteringsefficiëntie	%		95,1
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h		343,5
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h		180
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h		400
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h		602
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h		602
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa		492
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB		38
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB		56
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB		66
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W		114,7
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W		0,30
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W		3,0
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx		330
Tijdstoenamefactor			0,5