

## Buitinių gartraukių duomenų lapas

pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

Miele		DAH 1650 Active
Modelio žymuo		DAH 1650 Active
Metinis suvartojamas energijos kiekis ( $AEC_{hood}$ )	kWh per metus	56.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		B
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas ( $EEl_{hood}$ )		57.2
Srauto dinaminis efektyvumas ( $FDE_{hood}$ )		28.9
Srauto dinaminio efektyvumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		A
Apšvietimo efektyvumas ( $LE_{hood}$ )	lx/W	103.1
Apšvietimo efektyvumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		A
Riebalų filtravimo našumas	%	75.1
Riebalų filtravimo našumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		C
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	m <sup>3</sup> /h	352.6
Oro srautas (mažiausias greitis)	m <sup>3</sup> /h	260
Oro srautas (didžiausias greitis)	m <sup>3</sup> /h	409
Oro srautas (intensyvioji arba spartinančioji veikseną)	m <sup>3</sup> /h	648
Oro srautas ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	648.0
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis	Pa	435
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (mažiausias greitis)	dB	51
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (didžiausias greitis)	dB	60
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (intensyvioji arba spartinančioji veikseną)	dB	69
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia	W	147.5
Vartojamoji galia budėjimo režimu	W	0.23
Vardinė apšvietimo sistemos galia	W	3.2
Apšvietimo sistemos užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvietimo	lx	330
Laiko didėjimo daugiklis		1.0