

**Технически данни за аспоратори за домашна употреба**  
 съгласно делегиран регламент (ЕС) No. 65/2014 и регламент 66/2014

<b>Miele</b>	
Идентификатор на модела	DA 9092 W Screen
Годишна консумация на енергия (AEC <sub>hood</sub> )	kWh/година 67.7
Клас на енергийна ефективност	B
Индекс за енергийна ефективност (EEI <sub>аспоратор</sub> )	66.1
Ефективност на флуидна динамика (FDE <sub>hood</sub> )	23.5
Клас ефективност на флуидна динамика	
A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)	B
Ефективност на осветлението (LE <sub>hood</sub> )	lx/W 93.8
Клас за ефективност на осветлението	
A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)	A
Ефективност на филтриране на мазнините	% 92.8
Клас за ефективност на филтриране на мазнините	
A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)	B
Въздушен поток при точката на най-висока ефективност	m <sup>3</sup> /h 412.8
Въздушен поток (мин.скорост)	m <sup>3</sup> /h 205
Въздушен поток (макс.скорост)	m <sup>3</sup> /h 415
Въздушен поток (при интензивна степен на работа)	m <sup>3</sup> /h 670
Максимален въздушен поток (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h 670.0
Въздушно налягане в точката на най-висока ефективност	Pa 319
Ниво на шум (мин.скорост)	dB 39
Ниво на шум (макс.скорост)	dB 50
Ниво на шум (при интензивна степен на работа)	dB 62
Консумирана мощност при интензивна степен на работа)	W 155.1
консумация на енергия в режим на готовност	W 0.25
Номинална мощност на осветление на повърхността на готвене	W 3.2
Средна осветеност на повърхността на готвене	lx 300
Фактор допълнително време	1.2