

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		DAS 4631 125 Edition
Mudelitähis		
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	kilovatt-tundi aastas	23.5
Energiaühuse klass		A+++
Energiaühuseindeks (EEl_{hood})		28.9
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})		41.3
Äratõmbetõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Pindalaühiku valgusviijakus (LE_{hood})	lx/W	110.0
Pindalaühiku valgusviijakuse klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Rasva filtrimise tõhusus	%	95.1
Rasva filtrimise tõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m ³ /h	363.1
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m ³ /h	180
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m ³ /h	403
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m ³ /h	725
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	m ³ /h	725.0
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	478
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	38
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	56
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	70
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	116.8
Ooteseisundis tarbitav võimsus	W	0.35
Valgusallika nimivõimsus	W	3.0
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx	330
Ajaline kasvutegur		0.5