

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		DAS 4931 125 Edition
Mudelitähis		
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	kilovatt-tundi aastas	23.4
Energiaühuse klass		A+++
Energiaühuseindeks (EEl_{hood})		28.9
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})		41.3
Äratõmbetõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Pindalaühiku valgusviijakus (LE_{hood})	lx/W	100.0
Pindalaühiku valgusviijakuse klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Rasva filtrimise tõhusus	%	96.0
Rasva filtrimise tõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m ³ /h	360.9
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m ³ /h	184
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m ³ /h	404
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m ³ /h	722
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	m ³ /h	722.0
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	479
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	37
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	55
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	70
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	116.2
Ooteseisundis tarbitav võimsus	W	0.35
Valgusallika nimivõimsus	W	3.0
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx	300
Ajaline kasvutegur		0.5