

# Технически данни за аспоратори за домашна употреба

съгласно делегиран регламент (ЕС) No. 65/2014 и регламент 66/2014

| Miele                                                       |            |                           |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Идентификатор на модела                                     |            | DA 6698 D Purist. Ed.6000 |
| Годишна консумация на енергия ( $AEC_{hood}$ )              | kWh/година | 32.1                      |
| Клас на енергийна ефективност                               |            | A++                       |
| Индекс за енергийна ефективност ( $EEl_{absorbator}$ )      |            | 36.8                      |
| Ефективност на флуидна динамика ( $FDE_{hood}$ )            |            | 40.6                      |
| Клас ефективност на флуидна динамика                        |            |                           |
| A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност) |            | A                         |
| Ефективност на осветлението ( $LE_{hood}$ )                 | lx/W       | 68.3                      |
| Клас за ефективност на осветлението                         |            |                           |
| A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност) |            | A                         |
| Ефективност на филтриране на мазнините                      | %          | 95.1                      |
| Клас за ефективност на филтриране на мазнините              |            |                           |
| A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност) |            | A                         |
| Въздушен поток при точката на най-висока ефективност        | m³/h       | 474.0                     |
| Въздушен поток (мин.скорост)                                | m³/h       | 200                       |
| Въздушен поток (макс.скорост)                               | m³/h       | 450                       |
| Въздушен поток (при интензивна степен на работа)            | m³/h       | 730                       |
| Максимален въздушен поток ( $Q_{max}$ )                     | m³/h       | 730.0                     |
| Въздушно налягане в точката на най-висока ефективност       | Pa         | 367                       |
| Ниво на шум (мин.скорост)                                   | dB         | 35                        |
| Ниво на шум (макс.скорост)                                  | dB         | 53                        |
| Ниво на шум (при интензивна степен на работа)               | dB         | 65                        |
| Консумирана мощност при интензивна степен на работа         | W          | 119.0                     |
| консумация на енергия в режим на готовност                  | W          | 0.35                      |
| Номинална мощност на осветление на повърхността на готвене  | W          | 12.0                      |
| Средна осветеност на повърхността на готвене                | lx         | 820                       |
| Фактор допълнително време                                   |            | 0.5                       |