

Ficha para campana extractora
según reglamento delegado (UE) nº 65/2014 y reglamento (UE) nº 66/2014

Miele		DA 9298 W Screen blbo	
Identificador del modelo			
Consumo de energía anual (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/año		21,3
Clase de eficiencia energética			A+++
Índice de eficiencia energética (EEI) ($EEI_{U/min}$)			28,6
Eficiencia fluodinámica (FDE) ($FDE_{U/min}$)			41,9
Clase de eficiencia fluodinámica A (más eficiente) a G (menos eficiente)			A
Eficiencia de iluminación (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W		116,7
Clase de eficiencia de iluminación A (más eficiente) a G (menos eficiente)			A
Eficiencia de filtrado de grasa	%		83,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa A (más eficiente) a G (menos eficiente)			C
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m ³ /h		405,8
Flujo de aire (velocidad mín.)	m ³ /h		210
Flujo de aire (velocidad máx.)	m ³ /h		418
Flujo de aire (posición ultrarrápida o reforzada)	m ³ /h		915
Flujo de aire máx. (Q) (Q_{max})	m ³ /h		915
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	Pa		388
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mín.)	dB		38
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máx.)	dB		53
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (posición ultrarrápida o reforzada)	dB		70
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	W		104,5
Consumo de electricidad en modo desactivado (P_o)	W		
Consumo de electricidad en modo espera (P_s)	W		0,30
Potencia nominal del sistema de iluminación	W		3,0
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lx		350
Factor de incremento temporal			0,5