Технически данни за аспоратори за домашна употреба

съгласно делегиран регламент (ЕС) No. 65/2014 и регламент 66/2014

Miele		
Модел		DAS 4630
Годишна консумация на енергия (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/година	23,5
Клас на енергийна ефективност		A+++
Индекс за енергийна ефективност (EEI) ($EEI_{U/min}$)		28,9
Ефективност на флуидна динамика (FDE) ($FDE_{U/min}$)		41,3
Клас ефективност на флуидна динамика A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)		A
Ефкетивност на осветлението (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	110,0
Клас за ефективност на осветлението A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)		A
Ефективност на филтриране на мазнините	%	95,1
Клас за ефективност на филтриране на мазнините A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност)		A
Въздушен поток при точката на най-висока ефективност	m^3/h	363,1
Виздушен поток (мин.скорост)	m^3/h	180
Виздушен поток (макс.скорост)	m^3/h	403
Виздушен поток (при итензивна степен на работа)	m^3/h	725
Максимален въздушен поток (Q) (Q_{max})	m^3/h	725
Въздушно налягане в точката на най-восока ефективност	Pa	478
Ниво на шум (мин.скорост)	dB	38
Ниво на шум (макс.скорост)	dB	56
Ниво на шум (при итензивна степен на работа)	dB	70
Консумирана мощност при итензивна степен на работа)	W	116,8
Консумация на енергия при изключено положение (P_O)	W	
консумация на енергия в режим на готовност (P_S)	W	0,35
Номинална мощност на осветление на повърхността на готвене	W	3,0
Средна осветеност на повърхността на готвене	lx	330
Фактор допълнително време		0,5