

**Productkaart voor huishoudelijke dampkappen**  
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele		DAS 4940	
Identificatie van het model			
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC <sub>omw/min</sub> )	kWh/jaar		24,8
Energie-efficiëntieklasse			A++
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI <sub>omw/min</sub> )			33,6
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE <sub>omw/min</sub> )			39,8
Hydrodynamische efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE <sub>omw/min</sub> )	lx/W		95,0
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Vetfilteringsefficiëntie	%		86,2
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m <sup>3</sup> /h	388,7	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	203	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	404	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m <sup>3</sup> /h	627	
Max. luchtstroom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	627	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	381	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	36	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	51	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	62	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	103,4	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P <sub>o</sub> )	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P <sub>s</sub> )	W	0,30	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	3,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	285	
Tijdstoenamefactor		0,6	