

## Buitinių gartraukių duomenų lapas

pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

Miele		DAS 2920 EXTA
Modelio žymuo		
Metinis suvartojamas energijos kiekis ( $AEC_{hood}$ )	kWh per metus	109.5
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		C
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas ( $EEl_{hood}$ )		77.5
Srauto dinaminis efektyvumas ( $FDE_{hood}$ )		19.9
Srauto dinaminio efektyvumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		C
Apšvietimo efektyvumas ( $LE_{hood}$ )	lx/W	85.9
Apšvietimo efektyvumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		A
Riebalų filtravimo našumas	%	95.2
Riebalų filtravimo našumo klasė		
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		A
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	m <sup>3</sup> /h	431.9
Oro srautas (mažiausias greitis)	m <sup>3</sup> /h	325
Oro srautas (didžiausias greitis)	m <sup>3</sup> /h	590
Oro srautas (intensyvioji arba spartinančioji veikseną)	m <sup>3</sup> /h	729
Oro srautas ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	729.0
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis	Pa	375
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (mažiausias greitis)	dB	48
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (didžiausias greitis)	dB	63
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (intensyvioji arba spartinančioji veikseną)	dB	69
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia	W	225.9
Vartojamoji galia budėjimo režimu	W	0.25
Vardinė apšvietimo sistemos galia	W	3.2
Apšvietimo sistemos užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvietimo	lx	275
Laiko didėjimo daugiklis		1.3