

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		
Mudelitähis	DAS 4620	
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	kilovatt-tundi aastas	23.1
Energiaühikuse klass		A+++
Energiaühikuseindeks (EEl_{hood})		28.9
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})		40.9
Äratõmbetõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Pindalaühiku valgusvõimsus (LE_{hood})	lx/W	110.0
Pindalaühiku valgusvõimsuse klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Rasva filtrimise tõhusus	%	95.1
Rasva filtrimise tõhususe klass		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m³/h	343.5
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m³/h	180
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m³/h	400
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m³/h	602
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	m³/h	602.0
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	492
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	38
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	56
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	66
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	114.7
Ooteseisundis tarbitav võimsus	W	0.30
Valgusallika nimivõimsus	W	3.0
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx	330
Ajaline kasvutegur		0.5