

Toote teabeleht

DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2016

Tarnija nimi või kaubamärk			Miele		
Tarnija aadress			Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE		
Mudelitähis			KFN 7934 D		
Jahutus-külmutusseadme liik					
Vähese müraga seade		ei	Ehituslik tüüp		Sisseehitatud
Veinikülmik		ei	Muu jahutus-külmutusseade		jah
Toote üldnäitajad					
Näitaja		Väärtus	Näitaja		Väärtus
Üldmõõdud (mm)	Kõrgus	1935	Kogumaht (dm³ või l)		381
	Laius	708			
	Sügavus	548			
EEI		80.0	Energiaühuse klass		D
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)		33	Õhus leviva müra klass		B
Aastane energiatarbimine (kWh/a)		234	Kliimaklass ¹⁾		N, SN, ST, T
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib		10	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib		43
Talveseadistus		ei			
Kambri näitajad					
Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused			
		Compartment volume (dm³ or l)	Soovitav temperatuuriseadistus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega.		Sulatamisviis (Automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	ei	-	-	-	-
Veinikamber	ei	-	-	-	-
Kelderikamber	ei	-	-	-	-
Värske toidu kamber	jah	284.0	4	-	A
Jahekamber	ei	-	-	-	-
Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber	ei	-	-	-	-
1 tärni kamber	ei	-	-	-	-
2 tärni kamber	ei	-	-	-	-
3 tärni kamber	ei	-	-	-	-
4 tärni kamber	jah	97.7	-18	10.00	A
2 tärni kamber	ei	-	-	-	-
Muudetava temperatuuriga kamber	-	-	-	-	-

4 täрни kambrid	
Fast freeze facility	jah
Veinikülmikute puhul	
Standardsete veinipudelite arv	-
Valgusallika näitajad	
Valgusallika liik	LED
Energiatõhususe klass	D
Valgusallika liik	LED
Energiatõhususe klass	E
Valgusallika liik	LED
Energiatõhususe klass	G
Tarnija pakutava garantii vähimkestus	24 kuud
Lisateave	
link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse https://www.miele.com/ (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave	
¹⁾ N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	