

Produktinformationsblad

DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016

Leverantörens namn eller varumärke			Miele		
Leverantörens adress			Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE		
Modellbeteckning			FNUS 7040 D		
Typ av kyl-/frysprodukt					
Tyst kyl-/frysprodukt		nej	Konstruktionstyp		Inbyggd
Vinkylskåp		nej	Annan kyl-/frysprodukt		ja
Allmänna produktparametrar					
Parameter		Värde	Parameter		Värde
Totalmått (mm)	Höjd	818	Totalvolym (dm³ eller liter)		74
	Bredd	597			
	Djup	550			
EEI		80.0	Energieffektivitetsklass		D
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		32	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller		B
Årlig energianvändning (kWh/år)		150	Klimatklass ¹⁾		N, SN, ST, T
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		10	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		43
Vinterinställning		nej			
Fackens parametrar					
Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafteri	nej	-	-	-	-
Vinförvaring	nej	-	-	-	-
Sval	nej	-	-	-	-
Färsivaror	nej	-	-	-	-
Nedkylning	nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	ja	74.3	-18	8.20	A
Tvåstjärnig sektion	nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	-	-	-	-	-
För fyrstjärniga fack					
Snabbinfrysningsfunktion			ja		

För vinkylskåp	
Antal standardvinflaskor	-
Parametrar för ljuskälla	
Typ av ljuskälla	-
Energieffektivitetsklass	-
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti	24 månader
Ytterligare information	
Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns	https://www.miele.com/
¹⁾ N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	