

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | |
|---|-------------------------|
| Modellkennung | DAH 1650 Active |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) | kWh/Jahr 56.2 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzindex (EEI_{hood}) | 57.2 |
| fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) | 28.9 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) | lx/W 103.1 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A |
| Fettabscheidegrad | % 75.1 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m ³ /h 352.6 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m ³ /h 260 |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m ³ /h 409 |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m ³ /h 648 |
| Max. Luftstrom (Q_{max}) | m ³ /h 648.0 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa 435 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB 51 |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB 60 |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB 69 |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W 147.5 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | W 0.23 |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W 3.2 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | lx 330 |
| Zeitverlängerungsfaktor | 1.0 |