

Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele	
Modellbetegnelse	DAS 2920 EXTA
Årlig energiforbruk (AEC _{ventilator})	kWh/år 109.5
Energiklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI _{ventilator})	77.5
Fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE _{ventilator})	19.9
Klasse for fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt)	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	C
Belysningseffektivitet (LE _{ventilator})	lx/W 85.9
Belysningseffektivitetsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Fettfiltreringsgrad	% 95.2
Fettfiltreringsgradsklasse	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m ³ /h 431.9
Luftstrøm (min. hastighet)	m ³ /h 325
Luftstrøm (maks. hastighet)	m ³ /h 590
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m ³ /h 729
Maks. luftstrøm (Q _{max})	m ³ /h 729.0
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa 375
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB 48
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB 63
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB 69
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W 225.9
Effektforbruk i standby-tilstand	W 0.25
Nominell effekt belysningsystem	W 3.2
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx 275
Tidsforlengelsesfaktor	1.3