Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele		
Αναγνωριστικό του μοντέλου		KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος ($AEC_{απορροφητήρα}$)	kWh/έτος	31.5
Ενεργειακή κλάση		A+
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ($EEI_{απορροφητήρας}$)		38.0
Υδροδυναμική απόδοση ($FDE_{απορροφητήρα}$)		35.8
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Απόδοση φωτισμού ($LE_{απορροφητήρα}$)	lx/W	0.0
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	95.1
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού		
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m³/h	321.0
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m³/h	195
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m³/h	538
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m³/h	615
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q_{max})	m³/h	615.0
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	494
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	41
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	64
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	67
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	123.1
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας	W	0.25
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		0.7

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele		
Αναγνωριστικό του μοντέλου		KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Είδος εστίας		Επαγωγική εστία με απαγωγή υδρατμών
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος		4
Τεχνική θέρμανσης		
Επαγωγικές εστίες και επιφάνειες, εστίες ακτινοβολίας, μάτια κουζίνας		
		1. Επαγωγή
		2. Επαγωγή
Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται		
	mm	1. 230x460
	mm	2. 230x460
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά ($EC_{electric\ cooking}$)		
	Wh/kg	1. 180.1
	Wh/kg	2. 180.7
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό ($EC_{ηλεκτρικού\ θαλάμου}$)	Wh/kg	180.4